

Turska: 8646

Roostevabast terasest külmkapp 1 uksega 700 lt, ventileeritav -18 -22 °C troopikaga



Kuvaus

700-liitrine ventileeritav üheukseline roostevabast terasest sügavkülmik, mille väline ja sisemine konstruktsioon on täielikult valmistatud roostevabast terasest AISI 304. Tänu roostevabast terasest AISI 304 jalgadele on sügavkülmiku kõrgus reguleeritav. Külmiku sisemuses on ümardatud nurgad, et hõlbustada puhastamistoiminguid ja pakkuda seega praktilisust ja hügieenilisust kasutamisel. Külmutus on ventileeritav ja seetõttu toodetakse külma välise aurusti abil, millel on korrosioonivastase töötusega ribad. Korrosioonivastase töötuse eesmärk on vältida oksüdatsiooni, mis tekiks külma/kondenseerumise tagajärjel tavalise külmiku töö korral.

Külmkapp töötab 100 % tõhususega kuni maksimaalse ümbritseva õhu temperatuurini +43 °C ja suhtelise õhuniiskusega 60 %.

Töötemperatuur on negatiivne (-18°C/ -22°C) ja seda saab hõlpsasti kontrollida ja reguleerida esipaneelil oleva digitaalse termostaadi abil, mis juhib ka sulatamist.

Ukseraamile on paigaldatud elektriline kütteseade, mis kõrvaldab kondensaadi ja

kondensaadivee aurustumine toimub automaatselt.

Kapil on 1 tugev uks ergonoomiliste käepidemetega, kergesti eemaldatav magnetiline tihend ja külmkambri võtmelukk.

Külmik on varustatud:

- sisemine LED-valgustus;
- 3 GN2/1 võrega;
- 3 paari liugureid;
- võtmega lukk;
- elektriline kondensatsioonivastane küttekeha.
- troopikakompressor

Külmiku brutomaht on 700 liitrit, nominaal- ja netomaht aga 650 liitrit.

Mitat

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni interne	624x702x1401 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	700 Lt
Capacità netta	650 Lt
Classe energetica	D
Compressore	danfoss
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0,48 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Termostato	dixell

Voltaggio	230 V
-----------	-------

Vakiovarusteet

In dotazione	3 griglie GN2/1
--------------	-----------------