

Turska: 2579

6-põletikuga gaasipliit + 1/1 GN gaasiahi + kamber



Kuvas

Roostevabast terasest konstruktsioon. Vormitud, kahekordse seinaga ahju uks ja tugev käepide. Termokindlast plastikust nupud.

Kütmine **ühe krooniga stabiliseeritud leegipõletite** abil, mis on erineva võimsusega.

Iga põleti on varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab võimsust reguleerida maksimaalsest kuni minimaalse võimsuseni. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsena.

Kaitsekihiga kaetud terasrestid ja roostevabast terasest korpuse ja nikeldatud messingist leegi levikutega põletid.

Põrandaruudud paiknevad ümardatud servadega vormitud korpusel ja põletid, mis on puhastamise lihtsustamiseks hermeetiliselt kinnitatud.

1/1 GN gaasiahi ja avatud kamber. Eemaldatav roostevabast terasest ahjuriul. Paksust terasest

valmistatud ja ribidega tugevdatud ahjupõrand.

Küpsetuskambri ja ahju ukse isolatsioon on tagatud kõrgele temperatuurile vastupidava keraamilise kiu kihiga.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus tänu suure võimsusega stabiliseeritud leegipõletile koos integreeritud hajutiga, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel.

Süütamine 230 V 1 faasilise + neutraalse elektrivõrguga sädemeahela abil.

Ahjupõleti on varustatud termostaatilise ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab reguleerida temperatuuri kuni 300°C. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsena.

Laserlõikega viimistletud ülemine osa, et tagada ülemiste osade "pea-aegu" haakumine ja omavaheline sidumine.

Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Mitat

Dimensioni esterne	1200x700x850 mm
--------------------	-----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	136 kg
Potenza Gas	34 kW
Volume	1.11 m3