

Turska: 2586

Gaasipliit 6 põletit + staatiline elektripliit 2/1 GN + uksega hoiuruum.



Kuvas

6-põletikuga gaasipliit + staatiline 2/1 GN elektripliit + uksepaneel. Roostevabast terasest konstruktsioon. Nupud termokindlast plastikust. Kütmine erinevate võimsustega ühekrooniliste stabiliseeritud leegipõletite abil. Iga põleti on varustatud turvagaskraaniga, mis võimaldab võimsust reguleerida maksimaalsest kuni minimaalse võimsuseni. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsena. Kaitsekihiga kaetud terasest ülemised restid ja roostevabast terasest korpusega põletid ning nikeldatud messingist leegi levikud. Riivilil olevad restid paiknevad vormitud korpusel, millel on ümarad servad ja põletid on hõlpsasti puhastamiseks hermeetiliselt riuli külge kinnitatud.

Staatiline 1/1 GN elektriline ahi ja uksepaneel. Roostevabast terasest varrastest valmistatud eemaldatav ahjuriil. Paksust terasest valmistatud ja ribidega tugevdatud ahjupõrand. Kütmine spetsiaalsete kõrge temperatuurikindlusega terasest küttekehade abil, mis on paigutatud talle alla ja küpsetuskambri lakke. Küpsetuskambri ja ahju ukse isolatsioon, mis on tagatud kõrge temperatuuri suhtes vastupidava keraamilise kiu kihiga. Varustatud termostaadiga, mis võimaldab reguleerida temperatuuri vahemikus 120° C kuni 310° C. Käsitsi nullistatav ohutustermostaat ülekuumenemise vastu. Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Mitat

Dimensioni esterne	1200x700x850 mm
--------------------	-----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	101 kg
Potenza Elettrica	3 kW
Potenza Gas	30 kW
Volume	1.11 m3