

Turska: 2587

6-põletikuga gaasipliit + 1/1 GN ventileeritav elektripliit + uksepesa



Kuvas

6-põletikuga gaasipliit + 1/1 GN elektriahi + uksega kamber. Roostevabast terasest konstruktsioon. Nupud termokindlast plastmassist. Kütmine erinevate võimsustega ühekrooniliste stabiliseeritud leegipõletite abil. Iga põleti on varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab võimsust reguleerida maksimaalsest kuni minimaalse võimsuseni. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsena. Kaitsekihiga kaetud terasest ülemised restid ja roostevabast terasest korpusega põletid ning nikeldatud messingist leegi levikud. Riiulil olevad restid on paigutatud ümarate servadega vormitud korpusele ja põletid on hõlpsaks puhastamiseks hermeetiliselt riiuli külge kinnitatud.

Ventilatsiooniga 1/1 GN elektriahi ja uksega kamber. Eemaldatav ahjuriil, mis on valmistatud roostevabast terasest varrastest, mis on kaetud kaitsva materjalikihiga. Ahjupõrand on valmistatud malmist ja tugevdatud ribidega. Kütmine spetsiaalsete kõrge temperatuurikindlusega terasest küttekehade abil, mis on paigutatud põhja alla ja küpsetuskambri lakke, ning õhu liikumine on tagatud roostevabast terasest ventilaatori abil, mida ajendab võimas elektrimootor. Võimalus valida erinevaid kütmissviise, nii staatiline kui ka ventilatsiooniline, nii altpoolt ja grillrestist lähtuv difusioonküte kui ka globaalne küte. Varustatud termostaadiga, mis võimaldab

reguleerida temperatuuri vahemikus 120° C kuni 310° C. Käsitsi lähtestatav turvatermostaat ülekuumenemise vastu. Küpsetuskambri ja ahju ukse isolatsioon on tagatud kõrgele temperatuurile vastupidava keraamilise kiu kihiga. Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Mitat

Dimensioni esterne	1200x700x850 mm
--------------------	-----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	121 kg
Potenza Elettrica	3,65 kW
Potenza Gas	30 kW
Volume	1.11 m3