

Turska: 9307

2-ukseline pizzalett 1510x800x1000h mm pitsarestoranile koos vitriiniga 5 GN 1/3 + 1 GN 1/2 salve jaoks.



Kuvaus

Pizzalett koos maitsekülmikuga 5 GN 1/3 + 1 GN 1/2 roostevabast terasest ventileeritava jahutusalusega 2 uksega 1510x800x1000h mm restorani pitsarestoranidele. Toode on allosas ümardatud nurgaga, mis hõlbustab puhastamist ja on varustatud ratastega. Ilesulguvad uksed. Sisseehitatud seade on hoolduse lihtsustamiseks eemaldatav. Töötemperatuur on vahemikus -2° C/ + 8° C ja seda saab hõlpsasti reguleerida tänu temperatuuri näiduga elektrilisele kontrolleriile. Loendur on varustatud kütteelemendiga varustatud uksega kondensaadi eemaldamiseks ja kergesti eemaldatava magnetilise tihendiga. 1500x335x435 mm suurune vitriin on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest, mis tagab kõrge töökindluse, jõudluse, stiilsuse ja suurepärase hinna ja kvaliteedi suhte. Roostevabast terasest sise- ja välispind. Elektrooniline kontrolleri temperatuuri näiduga, mille temperatuurivahemik on +2 +8 °C.

Lisavarustusena on saadaval salved ja kaaned.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 92690021610

Pizzalett 2 uksega 1510x800x1000h mm pitsarestorani jaoks - FC

Mitat

Dimensioni esterne	1510x800x1000 mm
Dimensioni imballo	1510x830x1180 mm
Dimensioni interne	1052x630x580 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	390 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Materiale	roostevaba teras
Peso lordo	267 kg
Peso netto	252 kg
Potenza Elettrica	0,275 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	elektriline sulatus
Temperatura ambiente massima	35 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	elektriline
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	7 coppie guide per porta
--------------	--------------------------

SKU: 92451333006001

Külmutatud vitriin topsidele, pitsapõhjajadele GN 1/3 + 1/2 1500x395x435h mm +2 +8 °C, mootoriga paremal küljel.

Mitat

--	--

Dimensioni esterne	1500x395x435 mm
Dimensioni imballo	1500x400x410 mm
Dimensioni interne	1054x311x165 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità vaschette	5 GN 1/3 + 1 GN 1/2
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Materiale	roostevaba teras
Peso lordo	61 kg
Peso netto	43 kg
Potenza Elettrica	0,145 kW
Refrigerazione	staatiline
Sbrinamento	vahepeatus
Temperatura ambiente massima	35 °C
Termostato	elektriline
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	Kit vetri
--------------	-----------