

Turska: 9444

Ühefaasiline pörandaküpsetusvann 1 kW



Kuvas

Laagerdumisvannid on mõeldud selleks, et pakkuda professionaalidele vastust kvaliteedi- ja hügieeninõuetele kõikide segude töötlemisel. Elektrooniline juhtpaneel võimaldab kõigi funktsioonide maksimaalselt lihtsat kasutamist. Tootel on automaatne säilitustsükkel temperatuuril 4 °C, automaatne segamine mahuti keskel koos tsüklilise funktsiooniga säilitamise ajal, monoblokkterasest mahuti maksimaalse hügieeni ja praktilisuse tagamiseks, sõltumatu pesusüsteemiga tühjenduskraan, mis võimaldab puhastamist pärast iga segu võtmist, kraani kaugus maapinnast, mis võimaldab kasutada suure mahutavusega mahuteid, kiirühendusega terasest segisti, mida saab täielikult lahti võtta täiusliku hügieeni tagamiseks, ja mahuti temperatuuri täpne kontrollimine elektroonilise anduri abil.

Mitat



Dimensioni esterne	400x1080x1080 mm
--------------------	------------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Condensazione	Air
Frequenza	50 Hz
Peso	105 kg
Portata massima	60 kg
Portata minima	20 g
Potenza Elettrica	1 kW
Voltaggio	230 V