

Turska: 95550971703011

Roostevabast terasest ventileeritav külmkapp 1 uksega 900 lt 790x1010x2090h mm -2 +8 °C



Kuvaus

Külmkappidel on järgmised omadused - monoblokk 75 mm isolatsiooniga HFO polüuretaanvahuga, mille GWP tase on 0; - kõik kasutatavad materjalid on Aisi 304 nii seest kui ka väljast, välja arvatud ülemine osa, tagumine osa ja väline põhi, mis on igal juhul Aisi 430; - monoblokk tüüpi seadmetes kasutatakse gaasi R290 (GWP võrdne 3), mis annab märkimisväärse energiasäästu. - kuumagaasi ja mitte vastupanu sulatamine võimaldab energiasäästu ja sulatamine toimub kiiremini; - osaliselt kanaliga ventilatsioon, mis tagab nõuetekohase õhuringluse külmkambris; - juhikud on käesäästvad, eemaldatavad riulid. - ventilaatori stoppmikrofon ukse avamisel on mehaaniline ja seda ei pea liigutama, kui avamissuunda muudetakse; - uks on pööratav, lihtsalt paigaldage alumine hing vastaspoole; - sisustus on uks on pööratav, lihtsalt paigaldage alumine hing vastasküljele; - sisekujundused on lukustatavad ja kergesti eemaldatavad, et neid oleks lihtne puhastada; - ventileeritavates kappides on õhuväljund kaitstud kanaliga, mis tagab, et külma õhu väljavoolu ei takista tooted või jää moodustumine;

Mitat

Dimensioni esterne	790x1010x2090 mm
--------------------	------------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0,40 kW
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	16 LIVELLI CON GUIDE A "L" SENZA GRIGLIE PER TEGLIE O PIANI 600X800 PASSO 75
--------------	--