

Turska: 95761753059006

## Smeg UG420DS Topline seeria klaasipesumasin 400x400 mm korviga 4,8 kW koos pehmendajaga



### Kuvaus

Professionaalne klaasipesumasin, kahekordse seinaga, 400 mm korv, pesuaine dosaator, HTR loputussüsteem. **pidev pehmendaja**

Selle klaasipesuri laadimiskõrgus on 300 mm kogukõrgusel 705 mm, mis võimaldab pesta ka suuri klaase.

- Struktuur: AISI 304 kahekordse seinaga roostevabast terasest isolatsiooniga.
- **Pehmendaja: integreeritud**
- Juhtpaneel: puutetundlik
- Programmide arv: 9
- Loputusvahendi dosaator: elektrooniliselt juhitud peristaltiline pump
- Pesuaine doseerimisseade: elektrooniliselt juhitud peristaltiline pump
- Soojusakustiline isolatsioon: pesukamber
- Pesu-/ loputusrattad: 2 pesuratast + 2 loputusratast 304 roostevabast terasest
- Pesusüsteem: pesupump "Soft Start" süsteemiga.

- Drenaažisüsteem: Drenaažipump pesuvee osaliseks äravooluks, kontrollitav.
- Filtrisüsteem: Kolmeastmeline filtreerimine, mis on integreeritud äravoolupumba juurde, et eraldada jäägid ja kontrollida veetaset mahutis.
- Loputussüsteem: loputusump ja atmosfääriline boiler (HTR-süsteem)
- KOKKU HÄÄLITAMISE" funktsioon paagis olevale veele pärast iga pesu.
- funktsioon "EXTRA RINSE" pikemaks loputamiseks
- Topeltseinaga, tasakaalustatud, isoleeritud ja tihendiga uks
- Automaatne tsükli käivitumine ukse sulgemisel (valitav)
- Kahekordse seinaga mahuti ümardatud nurkadega
- Isoleeritud boiler
- Kristalliline tsükkel vähendatud loputustemperatuuriga
- ULTRA CLEAN PRO tsükkel nõude desinfitseerimiseks
- Valikitav tsükkel "Tühjendus- ja puhastustank".
- Vooluvõrgu tagasipöördumisvastane seade
- Termostop loputusvee temperatuuri reguleerimiseks
- Isediagnostikasüsteem koos veateatega
- Filtri positsioneerimise kontrollisüsteem
- Kütteelemendi "Stand-by" funktsioon kasutamata jätmise ajal

## Mitat

Dimensioni cesto	400x400 mm
Dimensioni esterne	460x600x705 mm
Dimensioni imballo	515x710x720 mm

## Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	7 Lt
Capacità boiler	4 Lt
Consumo d'acqua	2.3 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	aisi 304 roostevabast terasest
Potenza Elettrica	4,8 kW
Resistenza boiler	4.5 kW
Resistenza vasca	2 kW
Temperatura ambiente massima	60 °C
Temperatura ambiente minima	8 °C
Voltaggio	400 V

## Vakiovarusteet

In dotazione	Cesto in filo universale con fondo piano 400x400 mm, Cesto in filo per 8 calici con fondo inclinato 400x400 mm e Porta posate singolo in polipropilene
--------------	--