

Turska: 95761754060001

Smeg UG520DL Topline seeria klaasipesumasin 500x500 mm korviga 6,7 kW Standard



Kuvas

Professionaalne klaasipesumasin, kahekordne sein, 500 mm korv, pesuvahendi dosaator

- Konstruktsioon: kahekordse seinaga roostevabast terasest AISI 304 koos isolatsiooniga
- Juhtpaneel: puutetundlik
- Programmide arv: 14
- Tundide korvid: 72/60/50/50/40/30/24/15/3
- Kasulik koormuse kõrgus: 307 mm
- Loputusvahendi dosaator: elektrooniliselt juhitud peristaltiline pump
- Pesuvahendi dosaator: elektrooniliselt juhitud peristaltiline pump
- Soojusakustiline isolatsioon: uks ja pesukamber
- Pesu-/ lopusrattad: 2 pesuratast + 2 lopusratast 304 roostevabast terasest
- Pesusüsteem: pesupump "Soft Start" süsteemiga
- Pesupumba võimsus: 0,7 kW
- Tühjendussüsteem: tühjendusump pesuvee osaliseks väljavooluks, kontrollitav.

- Filtrisüsteem: Kolmeastmeline filtreerimine, mis on integreeritud äravoolupumba juurde, et eraldada jäägid ja kontrollida veetaset mahutis.
- Loputussüsteem: loputusump ja atmosfäärikatel (HTR-süsteem).
- Paagi kütteelement: 0,8 kW
- Katla kütteelement: 6,00 kW / 2,00 kW ühefaasiline
- KOKKU HÜLVITAMISE" funktsioon paagis olevale veele pärast iga pesu.
- funktsioon "EXTRA RINSE" pikemaks loputamiseks
- Topeltseinaga, tasakaalustatud, isoleeritud ja tihendiga uks
- Automaatne tsükli käivitumine ukse sulgemisel (valitav)
- Kahekordse seinaga mahuti ümardatud nurkadega
- Isoleeritud boiler
- Kristalliline tsükkel vähendatud loputustemperatuuriga
- ULTRA CLEAN PRO tsükkel nõude desinfitseerimiseks
- Valikitav tsükkel "Tühjendus- ja puhastustank".
- Vooluvõrgu tagasipöördumisvastane seade
- Termostop loputusvee temperatuuri reguleerimiseks
- Isediagnostikasüsteem koos veateatega
- Filtri positsioneerimise kontrollsüsteem
- Kütteelemendi "Stand-by" funktsioon kasutamata jätmise ajal

Mitat

Dimensioni esterne	600x600x720 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	aisi 304 roostevabast terasest
Voltaggio	230 V, 400 V

Vakiovarusteet

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano per 18 piatti, Cestello per posate singolo
--------------	--