

Turska: 95791754060001

Smeg UD526D seeria Topline pesumasin-kuivati 500x500 mm korviga 6,7 kW Standard



Kuvaus

Professionaalne taldrikute pesumasin, 600x400mm Euronormi taldrikutele ja korvidele, koos pesuaine dosaatoriga, sobib 600x400mm GN1/1 taldrikute pesemiseks.

- Konstruktsioon: kahekordse seinaga roostevabast terasest AISI 304 koos isolatsiooniga.
- Juhtpaneel: puuetundlik
- Omadused: mõeldud 600x400mm Euronorm-pannade ja -korvide pesemiseks
- Programmide arv: 14
- Baskets/hour: 72/60/50/40/30/24/15/3
- Korvi mõõtmed: 500x500 mm
- Kasulik laadimiskõrgus: 415 mm
- Loputusvahendi dosaator: elektrooniliselt juhitud peristaltiline pump
- Pesuvahendi dosaator: elektrooniliselt juhitud peristaltiline pump
- Soojusakustiline isolatsioon: uks ja pesukamber
- Pesu-/ loputusrattad: 2 pesuratast + 2 loputusratast 304 roostevabast terasest
- Pesusüsteem: pesupump "Soft Start" süsteemiga

- Pesupumba võimsus: 0,7 kW
- Tühjendussüsteem: tühjenduspump pesuvee osaliseks väljavooluks, kontrollitav.
- Filtrisüsteem: Kolmeastmeline filtreerimine, mis on integreeritud äravoolupumba juurde, et eraldada jäägid ja kontrollida veetaset mahutis.
- Loputussüsteem: loputusump ja atmosfäärikatel (HTR-süsteem).
- Paagi kütteelement: 0,8 kW
- Katla kütteelement: 6,00 kW / 2,00 kW ühefaasiline
- Kasulik laadimissügavus: 605 mm
- Pesumaht: EURONORM 600x400mm kandikud ja EURONORM 600x400 korvid (xH 350mm max)
- Pärast iga pesu toiming "KOKKUVESI", mille käigus vesi on mahutis.
- funktsioon "EXTRA RINSE" pikemaks loputamiseks
- Euronorm 600x400mm pannide ja kastide pesemine
- Topeltseinaga, tasakaalustatud, isoleeritud ja tihendiga uks
- Automaatne tsükli käivitumine ukse sulgemisel (valitav)
- Kahekordse seinaga mahuti ümardatud nurkadega
- Isoleeritud boiler
- Kristalliline tsükkel vähendatud loputustemperatuuriga
- ULTRA CLEAN PRO tsükkel nõude desinfitseerimiseks
- Valikitav tsükkel "Tühjendus- ja puhastustank".
- Vooluvõrgu tagasipöördumisvastane seade
- Termostop loputusvee temperatuuri reguleerimiseks
- Isediagnostikasüsteem koos veateatega
- Filtri positsioneerimise kontrollsüsteem
- Kütteseadme ooterežiim kasutamata perioodidel
- Tühjenduspumba süsteem
- Drenaažipumba integreeritud kolmeastmeline filtreerimissüsteem
- Peristaltilise pumba pesuvahendi dosaator
- Peristaltilise pumbaga loputusvahendi dosaator

Mitat

Dimensioni esterne	600x680x820 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	aisi 304 roostevabast terasest
Potenza Elettrica	6,7 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

Vakiovarusteet

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto in filo per 8 teglie Euronorm 600x400mm, Griglia per cesta Euronorm 600x400x H350mm max, Cesto in filo per teglie GN1/1 prof. 60mm
--------------	---