

Turska: 95831754060001

Smeg FD520D Topline seeria kõrgendatud nõudepesumasin 500x500 mm korviga 6,7 kW Standard



Kuvas

Professionaalne nõudepesumasin, mis on eesmise laadimisega, tõstetud, 500 mm korvi, kahekordse seinaga, pesuvahendi dosaatoriga

- Juhtpaneel: puutetundlik
- Programmide arv: 14
- Tundide korvid: 72/60/50/50/40/30/24/15/3
- Korvi mõõtmed: 500x500 mm
- Kasulik koormuskõrgus: 415 mm
- Loputusvahendi dosaator: elektrooniliselt juhitud peristaltiline pump
- Pesuvahendi dosaator: elektrooniliselt juhitud peristaltiline pump
- Soojusakustiline isolatsioon: uks ja pesukamber
- Pesu-/ loputusrattad: 2 pesuratast + 2 loputusratast 304 roostevabast terasest
- Pesusüsteem: pesupump "Soft Start" süsteemiga
- Pesupumba võimsus: 0,7 kW
- Tühjendussüsteem: tühjenduspump pesuvee osaliseks väljavooluks, kontrollitav.

- Filtrisüsteem: Kolmeastmeline filtreerimine, mis on integreeritud äravoolupumba juurde, et eraldada jäägid ja kontrollida veetaset mahutis.
- Loputussüsteem: loputusump ja atmosfäärikatel (HTR-süsteem).
- Paagi kütteelement: 0,8 kW
- Katla kütteelement: 6,00 kW / 2,00 kW ühefaasiline
- Toiteallikas / Maksimaalne energiatarve: 400V 3N 50 Hz / 6,8 kW; 230V 3N 50Hz / 6,8 kW; 230V 1N 50Hz / 2,8 kW
- Alumise ruumi suurus: 560x320mm
- Kaal (neto/bruto): 80/88 kg
- Pärast iga pesu toiming "TOTAL RINSING", mille käigus vesi mahutisse voolab.
- funktsioon "EXTRA RINSE" pikemaks loputamiseks
- Topeltseinaga, tasakaalustatud, isoleeritud ja tihendiga uks
- Automaatne tsükli käivitumine ukse sulgemisel (valitav)
- Kahekordse seinaga mahuti ümardatud nurkadega
- Isoleeritud boiler
- Kristalliline tsükkel vähendatud loputustemperatuuriga
- ULTRA CLEAN PRO tsükkel nõude desinfitseerimiseks
- Valikitav tsükkel "Tühjendus- ja puhastustank".
- Vooluvõrgu tagasipöördumisvastane seade
- Termostop loputusvee temperatuuri reguleerimiseks
- Isediagnostikasüsteem koos veateatega
- Filtri positsioneerimise kontrollsüsteem
- Kütteelemendi "Stand-by" funktsioon kasutamata jätmise ajal

Mitat

Dimensioni esterne	600x600x1350 mm
--------------------	-----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	aisi 304 roostevabast terasest
Potenza Elettrica	6,7 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

Vakiovarusteet

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo
--------------	---

piano per 18 piatti, Cestello per
posate a 6 scomparti