

Turska: 97181760040001

## Smeg UG400DMR seeria Ecoline surunupuga pesumasin korviga Ø 400 mm 3 kW Standardne



### Kuvas

Professionaalne, ühe seinaga, 400mm korv, nupuga juhtpaneel, pesuainepäästja, kõrgus 670mm

- Konstruktsioon: ühe seinaga AISI 304 roostevabast terasest.
- Juhtpaneel: elektromehaaniline
- Programmide arv: 2
- Tundide korvid: 40 / 24
- Korvi mõõtmed: Ø 400 mm
- Kasulik koormuse kõrgus: 330 mm
- Loputusvahendi dosaator: käsitsi reguleeritav peristaltiline pump
- Pesuaine doseerimisseade: käsitsi reguleeritav peristaltiline pump
- Soojusakustiline isolatsioon: uks
- Pesu-/ loputusrattad: n.2 kombineeritud pesu- ja loputusrattad koos kiirkinnitussüsteemiga.
- Pesusüsteem: pesupump koos "Soft Start" süsteemiga
- Pesupumba võimsus: 0,3 kW

- Tühjendussüsteem: tühjenduspump pesuvee osaliseks väljavooluks, kontrollitav.
- Filtrisüsteem: integreeritud plastpaagi filter ja topelfilter imivoolus koos mikrofiltriga pumba kaitsmiseks.
- Loputussüsteem: võrgurõhk
- Veekulu tsükli kohta: 2,3 l
- Pesemismahuti maht: 8 lt.
- Paagi kütteelement: 2,0 kW
- Boileri võimsus: 4 lt.
- Katla kütteelement: 2,7 kW
- Elektriline toide / Maksimaalne energiatarve: 230V 1N 50Hz / 3 kW
- Välismõõtmed (laiusxkõrgusxkõrgus): 440x530x670mm
- Kaal (neto/bruto): 40/46 kg
- Isoleeritud kahekordse seinaga uks
- Valatud korvi juhikud
- Katel varustatud tühjendustoruga täielikuks tühjendamiseks
- Valikitav "Tühjendus- ja puhastussükkel".
- Vooluvõrgu tagasipöördumisvastane seade
- Termostop loputusvee temperatuuri reguleerimiseks
- Isediagnostikasüsteem koos veaindikaatoriga
- Kütteelemendi "Stand-by" funktsioon kasutamata jätmise ajal
- Ümarate nurkadega paak

## Mitat

Dimensioni esterne	440x530x670 mm
--------------------	----------------

## Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Frequenza	50 Hz
Materiale	aisi 304 roostevabast terasest
Potenza Elettrica	3 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

## Vakiovarusteet

In dotazione	2 x Cestello porta posate, Cesto in filo universale con fondo piano diametro 400, Adattatore per cesto tondo
--------------	--