

Turska: 97771766050

## Smeg osmoosiseade WO-30 300x700x445h mm 12 lt



### Kuvas

Väline roostevabast terasest pöördosmoosivarustus koos paisupaagiga kõikidele Smegi nõudepesumasinate mudelitele

- Juhtpaneel: elektrooniline
- Taastamismäär: 0,4
- Maksimaalne vee väljavoolu juhtivus (1): 5-30  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Sisendvee eeltötlus: aktiivsöefilter
- Sisendvee kõvadus (max): 45° F
- Sisendvee temperatuur (max): 35 °C
- Sisendvee juhtivus (max): 1 200  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Märkused (1): Tootlikkus ja elektrijuhtivus sõltuvad sissetuleva vee keemilistest omadustest ja membraanide ummistunud olekust.
- Filtri ammendumise häire
- Veepuuduse häire
- Üleujutusevastane häire automaatse ummistumisega
- Ajastatud automaatne membraanide loputus pikemaajalise tegevusetuse korral

- Tundide ja liitrite loendur
- Permeaadi soolsuse reguleerimine ja kuvamine
- Automaatne möödavoolumagnetventiil paagi esmaseks täitmiseks

## Mitat

Dimensioni esterne	300x700x445 mm
--------------------	----------------

## Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	12 Lt
Frequenza	50 Hz
Potenza Elettrica	0,69 kW
Pressione in ingresso acqua massima	6 bar
Pressione in ingresso acqua minima	1.5 bar
Produzione lt/h	240 Lt/h
Voltaggio	230 V