

Turska: 3133

## Esiküljega Soft-Touch programmeeritav pesumasin-kuivati



### Kuvas

Programmeeritav Soft-Touch eesmine pesumasin-kuivati. Struktuur ja korpus on valmistatud AISI 304 kahekordsest roostevabast terasest, millel on termoakustiline isolatsioon. Tasakaalustatud, vormitud kahepoolne uks praktilise korvi tühjendamise ja väljatõmbamise jaoks. Vormitud mahuti ümardatud servadega, et tagada maksimaalne hügieen, vältides mustuse ja vee seismist. Roostevabast terasest ülemised ja alumised pöörlevad pesulangad. Roostevabast terasest pinnafilter mahutis tahkete jäätmete kogumiseks. Madalpinge (24 V) soft-touch juhtpaneel. Temperatuuri näidik. Võimalus muuta töösükli parameetreid lihtsasti kasutatava käepärase seadme abil. Töösükli programmeerimine. Programmeeritav THERMOLOCK-süsteem tagab, et loputamine toimub 85 °C veetemperatuuril, et tagada bakterikoormuse vähenemine. Standardne loputusvahendi dosaator, et tagada suurepärased kuivatustulemused. Standardne pesuvahendi dosaator.

**Mitat**

Altezza utile	420 mm
Dimensioni cesto	560x500 mm
Dimensioni esterne	600x700x1275 mm

**Tietolehti**

Cicli di lavoro	300 Nr
Frequenza	60 Hz
Potenza Elettrica	6,8 kW
Voltaggio	400 V