

Turska: 100800020192055

Kombineeritud elektriahi 11 GN 1/1 aurukonveksiooniga ahjuplaadiga, elektromehaanilise juhtimisega



Kuvaus

Elektriline kombineeritud aurukonveksiooniga ahju 11 GN 1/1 k psetusplaadiga, elektromehaanilise paneeliga ja v imalusega katta k psetusplaadiga. Kvaliteet, mis on suletud lihtsasse, suure j udlusega ahju, mille t otemperatuur on 100 kuni 275 °C ja mis v imaldab  htlaselt k psetada ka k ige keerukamaid roogasid. IPX4 kaitseaste, 60°, 90°, 120° ja 180° ukselekk, paremal pool avatav uks Ventilatsiooniga ja kontrollitav klaas ning reguleeritavad jalad.

Mitat

Dimensiooni esteerne	730x855x1130 mm
----------------------	-----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Frequenza	50 Hz
Indice di protezione acqua	ipx4
Motori	kahesuunaline
Peso	113.8 kg
Potenza Elettrica	15,4 kW
Temperatura d'esercizio	+100 +275 °C
Voltaggio	400 V

Vakiovarusteet

In dotazione	Supporti laterali: 1dx + 1sx, Cavo Trifase+neutro [5G 2,5]-L=1600 mm, Predisposizione lavaggio manuale, Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta
--------------	--