

Turska: 104160032393069

Professionaalne elektromehaaniline kolmefaasiline kapuutsiga nõudepesumasin koos 50x50 cm ruudukujulise korvi paigaldatud loputusvahendi dosaatoriga



Kuvas

Kapuutsiga nõudepesumasin on oma eksklusiivse disaini ja konstruktsiooniga loodud nii, et see pakub suurepäraseid pesutulemusi ka piiratud ruumi või piiratud kõrgusega keskkondades.

See on valmistatud roostevabast terasest AISI 304 ja sellel on ruudukujuline korv mõõtmetega 50 x 50 cm. Juhtpaneel on kasutajasõbralik, et hõlbustada kasutaja ülesandeid. Kapuutsiga nõudepesumasin on elektromehaaniliselt juhitud, st sellel on mehaaniliste juhtnuppudega kõrgmehaaniline taimer.

Impellerid ja pesujugad täidavad suure jõudlusega tööd, nii et alati on võimalik saada täiuslikult puhast nõudepesu.

Loputusvahendi dosaatori peristaltiline pump kontrollib täpselt loputusvahendi tarbimist, samas kui paagis paiknevad pinnafiltrid aitavad hoida pesuvett kauem puhtana.

Spetsiaalsed küttekehad, mis on erakordselt kiired, vähendavad märkimisväärselt elektrienergia tarbimist.

Loputuskatel pakub ainulaadset loputustemperatuuri säilitamise süsteemi, mis tagab ideaalselt puhtad nõud.

Kapuutsiga nõudepesumasina läbimõõt on 41,5 cm ja see sobib pitsataldriku pesemiseks.

See mahutab kuni 6 GN1/1 küpsetusvormi: GN1/1 küpsetusvormide pesemiseks on vaja osta GN 1/1 korv.

TÄHELEPANU: kui äravoolu kõrgus seinas on kõrgem kui 55 cm alates põrandaga tasandamisest, tuleb masinale osta äravoolupump, mis on SISSEPAKKUMATUD.

STANDARDVARUSTUS:

- 1 taldrikukorv;
- 1 klaasikorv;
- 1 hüdrauliline loputusvahendi dosaator;

LISAVARUSTUS, MILLE HULGAST SAAB VALIDA:

- Pesuainepump ja tühjenduspump.

NB!

Toode tarnitakse ilma tühjenduspumbata. Kui teil on äravool seinal, mitte põrandal, on vaja osta äravoolupump koos masinaga; teine lahendus oleks tõsta masinat toe abil kõrgemale, et see jääks kõrgemale kui äravool. Drenaažipumba võib siiski osta hiljem ja paigaldada tehnikaga omal kulul.

HOIATUS: põranda äravoolu ja õige kalde korral EI VAJA VÄLJAPUMPUID. Kui seevastu äravooluava seinas on üle 10 cm, on äravoolupump vajalik.

Mitat

Altezza utile	420 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	690x800x1950 mm
Ingresso acqua	3.5 l mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline

Capacità caldaia	7 Lt
Capacità vasca	45 Lt
Frequenza	50/60 Hz
Ingresso acqua	3.5 l
Peso	90 kg
Potenza Elettrica	10,5 kW
Potenza pompa	0.65 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	9 kW
Resistenza vasca	3 kW
Tempo ciclo	180 "
Voltaggio	400 V

Vakiovarusteet

In dotazione	1 Cesto piatti, 1 cesto bicchieri e 1 dosatore brillantante
--------------	---