

Turska: 104270021318

Mustast plastikuga kaetud terasest maitseainekapp külmalõikude jaoks 2 klaasuksega mahutavus 1365 l



Kuvaus

Tootel on mustast plastkattega terasest väliskonstruktsioon koos klaasist ustega ja peegelpoleeritud roostevabast terasest AISI 304 sisekonstruktsioon.

Üldised omadused:

- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus.
- 75 mm isolatsioon ökoloogilisest polüuretaanist.
- Roostevabast terasest AISI 304 riiulid, latid, restid ja juhikud.
- Lihtsalt vahetatav üheosaline külmutusseade
- Temperatuuri reguleerimise vahemik 0 / +30°C ja õhuniiskus 40% ÷ 95%
- Ventilatsiooniga külmutus katafooriga töödeldud aurustiga
- N-klassi õhkjahutusega kondensaator (max +32°C)
- Külmutusgaas R290
- Automaatne sulatamine elektritakistuse abil
- Vastupidavusniisutussõlm standardset (veeühendus vajalik)

- Kondensaadi kogumine eemaldatava salvega
- EVERtouch elektrooniline juhtpaneel 7-tollise puuteekraaniga ekraaniga
- Sisemine valgustus K4000 LED-ribadega
- Võtmelukk
- Isesulguvad uksed 105° lukuga
- Lihtsalt vahetatavad magnetilised tihendid
- Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)
- Wi-Fi ühendusmoodul kaugjuhtimiseks (ühendub automaatselt pilve kaudu Wi-Fi võrgu kaudu, võimaldades kaugjuhtimist ja kaugjuhtimist ning kapi või kambri parameetreid).

Funktsionaalsed omadused:

10 eelseadistatud retsepti

150 programmeeritavat retsepti

20 erinevat faasi iga retsepti jaoks

- Sisemise temperatuuri ja niiskuse pidev kuvamine

jooksva faasi järelejäänud aeg ja aktiivse funktsiooniga ikoonid

- USB-port retseptide, parameetrite ja salvestatud andmete importimiseks/eksportimiseks ning võimalike

tarkvara uuendamine

- HACCP-andmelogi ja häireid

- Mitmekeelne menüü

- Temperatuuri, õhuniiskuse ja ventilatsiooni kiirseedistus ja kuvamine

ventilatsiooni kiirus, õhuvahetused ja käivitus-seiskamine

- Temperatuuri, niiskuse, kaalu ja Ph graafikute kuvamine (valikuline)

Mitat

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	14 A
Capacità	1365 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	305 kg
Peso lordo	330 kg
Potenza Elettrica	2,6 kW
Potenza frigorifera	1.04 kW

Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	0 +30 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	6 Coppie di guide inox, 18 barre in acciaio inox per ganci salumi e 72 ganci per salumi
--------------	---