

Turska: 104270022318

## Roostevabast terasest maitsestuskapp külmutatud jaotustükkidele 2 pime ust mahutavus 1365 l



### Kuvaus

Tootel on väliskonstruktsioon roostevabast terasest AISI 304 S.Brite viimistlusega ja sisemine konstruktsioon roostevabast terasest AISI 304 pimedate ustega.

### Üldised omadused

- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm isolatsioon ökoloogilisest polüuretaanist
- Roostevabast terasest AISI 304 riiulid, latid, restid ja juhikud.
- Lihtsalt vahetatav üheosaline külmutusseade
- Temperatuuri reguleerimisvahemik 0 / +30°C ja õhuniiskus 40% ÷ 95%
- Ventilatsiooniga külmutus katafooriga töödeldud aurustiga
- N-klassi õhkjahutusega kondensaator (max +32°C)
- Külmutusgaas R290
- Automaatne sulatamine elektritakistuse abil
- Vastupidavusniisutussõlm standardiselt (veeühendus vajalik)

- Kondensaadi kogumine eemaldatava salvega
- EVERtouch elektrooniline juhtpaneel 7-tollise puuteekraaniga ekraaniga
- Võtmelukk
- Isesulguvad uksed 105° lukuga
- Lihtsalt vahetatavad magnetilised tihendid
- Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)
- Wi-Fi ühendusmoodul kaugjuhtimiseks (ühendub automaatselt pilve kaudu Wi-Fi võrgu kaudu, võimaldades kaugjuhtimist ja kaugjuhtimist ning kapi või kambri parameetreid).

Funktsionaalsed omadused:

10 eelseadistatud retsepti

150 programmeeritavat retsepti

20 erinevat faasi iga retsepti jaoks

- Sisemise temperatuuri ja niiskuse pidev kuvamine

jooksva faasi järelejäänud aeg ja aktiivse funktsiooni ikoonid

- USB-port retseptide, parameetrite ja salvestatud andmete importimiseks/eksportimiseks ning võimalike

tarkvara uuendamine

- HACCP-andmelogi ja häireid

- Mitmekeelne menüü

- Temperatuuri, õhuniiskuse ja ventilatsiooni kiirseedistus ja kuvamine

ventilatsiooni kiirus, õhuvahetused ja käivitus-seiskamine

- Temperatuuri, niiskuse, kaalu ja Ph graafikute kuvamine (valikuline)

## Mitat

Dimensiooni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensiooni imballo	1540x880x2235 mm

## Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	14 A
Capacità	1365 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	238 kg
Peso lordo	265 kg
Potenza Elettrica	2,6 kW
Potenza frigorifera	1.04 kW
Refrigerazione	ventileeritud

Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	0 +30 °C
Voltaggio	230 V

### **Vakiovarusteet**

In dotazione	6 Coppie di guide inox, 18 barre in acciaio inox per ganci salumi e 72 ganci per salumi
--------------	---