

Turska: 104280019317

## Roostevabast terasest laagerdumiskapp lihale ja juustule 1 mustade profiilidega klaasuks mahutavusega 625 l



### Kuvaus

Tootel on väliskonstruktsioon roostevabast terasest AISI 304 S.Brite viimistlusega, sisemine konstruktsioon roostevabast terasest AISI 304. Täielik klaasist uks sõeltrükitud klaasi ja mustade anodeeritud profiilidega.

- Ümarate nurkade ja vormitud põhjaga sisemus.
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- Roostevabast terasest AISI 304 riiulid, latid, restid ja juhikud.
- Lihtsalt vahetatav üheosaline külmutusseade
- Temperatuuri reguleerimisvahemik 0 / +30°C ja õhuniiskus 40% ÷ 95%
- Ventilatsiooniga külmutus katafooriga töödeldud aurustiga
- N-klassi õhkjahutusega kondensaator (max +32°C)
- Külmutusgaas R290
- Automaatne sulatamine elektritakistuse abil
- Vastupidavusniisutussõlm standardset (veeühendus vajalik)
- Kondensaadi kogumine eemaldatava salvega

- EVERtouch elektrooniline juhtpaneel 7-tollise puuteekraaniga ekraaniga
- Sisemine valgustus K4000 LED-ribadega
- Võtmelukk
- Isesulguvad uksed 105° lukuga
- Lihtsalt vahetatavad magnetilised tihendid
- Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)
- Wi-Fi ühendusmoodul kaugjuhtimiseks (ühendub automaatselt pilve kaudu Wi-Fi võrgu kaudu, võimaldades kaugjuhtimist ja kaugjuhtimist ning kapi või kambri parameetreid).

Funktsionaalsed omadused:

10 eelseadistatud retsepti

150 programmeeritavat retsepti

20 erinevat faasi iga retsepti jaoks

- Sisemise temperatuuri ja niiskuse pidev kuvamine

jooksva faasi järelejäänud aeg ja aktiivse funktsiooniga ikoonid

- USB-port retseptide, parameetrite ja salvestatud andmete importimiseks/eksportimiseks ning võimalike

tarkvara uuendamine

- HACCP-andmelogi ja häireid

- Mitmekeelne menüü

- Temperatuuri, õhuniiskuse ja ventilatsiooni kiirseedistus ja kuvamine

ventilatsiooni kiirus, õhuvahetused ja käivitus-seiskamine

- Temperatuuri, niiskuse, kaalu ja Ph graafikute kuvamine (valikuline)

## Mitat

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2080 mm

## Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	9.8 A
Capacità	625 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	149 kg
Peso lordo	171 kg
Potenza Elettrica	1,8 kW
Potenza frigorifera	0.498 kW
Refrigerazione	ventileeritud

Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	0 +30 °C
Voltaggio	230 V

### **Vakiovarusteet**

In dotazione	5 coppie di guide inox e 5 griglie in acciaio inox
--------------	--