

Turska: 104290011317

Liha laagerdumiskapp mustast plastikuga kaetud terasest 1 klaasuks mahutavusega 625 l



Kuvaus

Tootel on mustast plastkattega terasest väliskonstruktsioon, millel on klaasuks, ja sisemine konstruktsioon peegelpoleeritud roostevabast terasest AISI 304.

Üldised omadused:

- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus.
- 75 mm ökoloogiline poliüuretaanisolatsioon
- Roostevabast terasest AISI 304 riiulid, konksud, restid ja juhikud.
- hõlpsasti vahetatav üheosaline külmutusseade
- Temperatuuri reguleerimise vahemik -2 / +10°C, mod. klaas 0 / +10°C ja õhuniiskus 40% ÷ 90%
- Ventilatsiooniga külmutus katafooriga töödeldud aurustiga
- N-klassi õhkjahutusega kondensaator (max +32°C)
- Külmutusgaas R290
- Automaatne sulatamine elektritakistuse abil

- Automaatne kondensaadi aurustamine isereguleeruva elektrilise soojendajaga
- MEATouch elektrooniline juhtpaneel 4,3-tollise puutekraaniga ekraaniga
- Puutekraani kasutajaliides koos žestidega veelgi intuitiivsemaks juhtimiseks
- Standardsest LED UVC-keemiline lamp
- Sisemine valgustus K4000 LED-ribadega
- Võtmelukk
- Isesulguvad uksed 105° lukuga
- Lihtsalt vahetatavad magnetilised tihendid
- Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)
- Wi-Fi ühendusmoodul kaugjuhtimiseks

Funktsionaalsed omadused:

3 eelseadistatud retsepti, programmeeritav kuni 4 astmele iga retsepti jaoks eraldi

10 täielikult kohandatavat retsepti, mida saab salvestada seadmesse salvestada

- Kontrollitavad parameetrid iga faasi jaoks; temperatuur, niiskus, ventilaatori kiirus, faasi kestus
- Sisemise temperatuuri ja temperatuuri pidev kuvamine sisemine niiskus
- HACCP-andmelogi ja häireid
- Häirete ajalugu koos hüpikhoiatusteadetega
- Kella ja kuupäeva kuvamine (RTC)
- Mitmekeelne menüü
- Temperatuuri ja temperatuuri kiire seadistamine ja kuvamine niiskuse taseme kuvamine ja näitamine
- Manuaalne või ajastatud UVC-keemilislambi aktiveerimine
- Temperatuuri ja õhuniiskuse keskmiste väärtuste kuvamine
- Retsepti ajal mõõdetud niiskus
- Wi-Fi-ühendus kaugvaatamiseks ja -juhtimiseks
- Tarkvara uuendamise võimalus USB-pesa kaudu

Mitat

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	5 A
Capacità	625 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290

Peso	168 kg
Peso lordo	188 kg
Potenza Elettrica	1 kW
Potenza frigorifera	0.498 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	0 +10 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	3 Coppie guide inox, 3 griglie in acciaio inox GN 2/1 530x650 mm, 1 ganciera per carne, 2 ganci per carne
--------------	---