

Turska: 104290012317

Roostevabast terasest lihaküpsetuskapp 1 kindel uks mahutavusega 625 l



Kuvaus

Tootel on väliskonstruktsioon roostevabast terasest AISI 304 S.Brite viimistlusega ja sisemine konstruktsioon roostevabast terasest AISI 304 täismassist uksega.

Üldised omadused:

- ümardatud servade ja vormitud põhjaga sisemus.
- 75 mm isolatsioon ökoloogilisest polüuretaanist.
- Roostevabast terasest AISI 304 riiulid, konks, restid ja juhikud.
- Lihtsalt vahetatav üheosaline külmutusseade
- Temperatuuri reguleerimise vahemik $-2 / +10^{\circ}\text{C}$, mod. klaas $0 / +10^{\circ}\text{C}$ ja õhuniiskus $40\% \div 90\%$
- Ventilatsiooniga külmutus katafooriga töödeldud aurustiga
- N-klassi õhkjahutusega kondensaator (max $+32^{\circ}\text{C}$)
- REM-mudelid (ilma kondensaatorita), mis on varustatud termostaatventiiliga
- Külmutusgaas R290
- Automaatne sulatamine elektritakistuse abil

- Automaatne kondensaadi aurustamine isereguleeruva elektriküttega
- MEATouch elektrooniline juhtpaneel 4,3-tollise puutekraaniga ekraaniga
- Puutekraani kasutajaliides koos žestidega veelgi intuitiivsemaks juhtimiseks
- Standardsest LED UVC-keemiline lamp
- Sisemine valgustus K4000 LED-ribadega
- Võtmelukk
- Isesulguvad uksed 105° lukuga
- Lihtsalt vahetatavad magnetilised tihendid
- Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)
- Wi-Fi ühendusmoodul kaugjuhtimiseks

Funktsionaalsed omadused:

3 eelseadistatud retsepti, programmeeritav kuni 4 astmele iga retsepti jaoks eraldi

10 täielikult kohandatavat retsepti, mida saab salvestada seadmesse salvestada

- Kontrollitavad parameetrid iga faasi jaoks; temperatuur, niiskus, ventilaatori kiirus, faasi kestus
- Sisemise temperatuuri ja temperatuuri pidev kuvamine sisemine niiskus
- HACCP-andmelogi ja häireid
- Häirete ajalugu koos hüpikhoiatusteadetega
- Kella ja kuupäeva kuvamine (RTC)
- Mitmekeelne menüü
- Temperatuuri ja temperatuuri kiire seadistamine ja kuvamine niiskuse taseme kuvamine ja näitamine
- Manuaalne või ajastatud UVC-keemilislambi aktiveerimine
- Temperatuuri ja õhuniiskuse keskmiste väärtuste kuvamine
- Retsepti ajal mõõdetud niiskus
- Wi-Fi-ühendus kaugvaatamiseks ja -juhtimiseks
- Tarkvara uuendamise võimalus USB-pesa kaudu

Mitat

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 750x850x2080 mm |
| Dimensioni imballo | 770x880x2235 mm |

Tietolehti

| | |
|------------------|-------------|
| Alimentazione | Elektriline |
| Amperaggio | 5 A |
| Capacità | 625 Lt |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Peso | 133 kg |
| Peso lordo | 155 kg |
| Potenza Elettrica | 1,0 kW |
| Potenza frigorifera | 0.498 kW |
| Refrigerazione | ventileeritud |
| Sbrinamento | automaatne |
| Temperatura d'esercizio | -2 +10 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Vakiovarusteet

| | |
|--------------|---|
| In dotazione | 3 Coppie guide inox, 3 griglie in acciaio inox GN 2/1 530x650 mm, 1 ganciera per carne, 2 ganci per carne |
|--------------|---|