

Turska: 104290029318

Roostevabast terasest lihaküpsetuskapp 2 ust mustade profiilidega ekraanitrükitud klaasist mahutavus 1365 l



Kuvaus

Tootel on väliskonstruktsioon roostevabast terasest AISI 304 S.Brite viimistlusega, sisemine konstruktsioon roostevabast terasest AISI 304. Täisklaasist uksed sõelaprinditud klaasi ja mustade anodeeritud profiilidega.

Üldised omadused:

- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus.
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- Roostevabast terasest AISI 304 riiulid, konksud, restid ja juhikud.
- Lihtsalt vahetatav üheosaline külmutusseade
- Temperatuuri reguleerimise vahemik $-2 / +10^{\circ}\text{C}$, mod. klaas $0 / +10^{\circ}\text{C}$ ja õhuniiskus $40\% \div 90\%$
- Ventilatsiooniga külmutus katafooriga töödeldud aurustiga
- N-klassi õhkjahutusega kondensaator ($\text{max } +32^{\circ}\text{C}$)
- REM-mudelid (ilma kondensaatorita), mis on varustatud termostaatventiiliga

- Külmutusgaas R290
- Automaatne sulatamine elektritakistuse abil
- Automaatne kondensaadi aurustamine isereguleeruva elektriküttega
- MEATouch elektrooniline juhtpaneel 4,3-tollise puutekraaniga ekraaniga
- Puutekraani kasutajaliides koos žestidega veelgi intuitiivsemaks juhtimiseks
- Standardset LED UVC-keemiline lamp
- Sisemine valgustus K4000 LED-ribadega
- Võtmelukk
- Isesulguvad ukSED 105° lukuga
- Lihtsalt vahetatavad magnetilised tihendid
- Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)
- Wi-Fi ühendusmoodul kaugjuhtimiseks

Funktsionaalsed omadused:

3 eelseadistatud retsepti, programmeeritav kuni 4 astmele iga retsepti jaoks eraldi

10 täielikult kohandatavat retsepti, mida saab salvestada seadmesse salvestada

- Kontrollitavad parameetrid iga faasi jaoks; temperatuur, niiskus, ventilaatori kiirus, faasi kestus
 - Sisemise temperatuuri ja temperatuuri pidev kuvamine sisemine niiskus
 - HACCP-andmelogi ja häireid
 - Häirete ajalugu koos hüpikhoiatusteadetega
 - Kella ja kuupäeva kuvamine (RTC)
 - Mitmekeelne menüü
 - Temperatuuri ja temperatuuri kiire seadistamine ja kuvamine niiskuse taseme kuvamine ja näitamine
 - Manuaalne või ajastatud UVC-keemilislambi aktiveerimine
 - Temperatuuri ja õhuniiskuse keskmiste väärtuste kuvamine
- Retsepti ajal mõõdetud niiskus
- Wi-Fi-ühendus kaugvaatamiseks ja -juhtimiseks
 - Tarkvara uuendamise võimalus USB-pesa kaudu

Mitat

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	7.5 A
Capacità	1365 Lt
Frequenza	50 Hz

Gas refrigerante	R290
Peso	267 kg
Peso lordo	292 kg
Potenza Elettrica	1,7 kW
Potenza frigorifera	1.04 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	0 +10 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	6 Coppie guide inox, 6 griglie in acciaio inox GN 2/1 530x650 mm, 1 ganciera per carne, 4 ganci per carne
--------------	---