

Turska: 104440021099

## Roostevabast terasest külmkapp 2 klaasuksega 1400 liitrit ventileeritav -10 -20°C



### Kuvaus

Tootel on täielikult roostevabast terasest AISI 304 konstruktsioon ja klaasist ukсед.

Üldised omadused:

- 2/1 Gastronorm kapid sügavusega 815 mm.
- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline poliüuretaanisolatsioon
- riulid (sammuga 52 mm) ja roostevabast terasest AISI 304 juhikud
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- hõlpsasti vahetatav monoblokk-külmutusüksus
- klaasuksega mudelid N-klassi kondensaatoriga (max +32°C)
- külmutusgaas R290 (propaan)
- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga
- temperatuuri ja määratud kondensaatori häire juhtimine
- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon

- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus
- automaatne kuuma gaasi sulatamine
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustamine kuuma gaasi toru abil
- sisemine valgustus
- võtmelukkk
- isesulgevad uksed 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

**NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.**

### Mitat

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 1500x815x2080 mm |
| Dimensioni imballo | 1540x880x2235 mm |

### Tietolehti

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Alimentazione           | Elektriline   |
| Amperaggio              | 5.46 A        |
| Capacità                | 1400 Lt       |
| Capacità netta          | 1365 Lt       |
| Frequenza               | 50 Hz         |
| Gas refrigerante        | R290          |
| Peso                    | 252 kg        |
| Peso lordo              | 272 kg        |
| Potenza Elettrica       | 0,87 kW       |
| Potenza frigorifera     | 0.859 kW      |
| Refrigerazione          | ventileeritud |
| Sbrinamento             | automaatne    |
| Temperatura d'esercizio | -10 -20 °C    |
| Voltaggio               | 230 V         |

### Vakiovarusteet

|              |  |
|--------------|--|
| In dotazione | 3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta |
|--------------|--|

