

Turska: 1045100209974

Roostevabast terasest kahekordne temperatuurikapp 2 eraldi ust 1400 l -2 +10°C / -2 +10°C



Kuvaus

Toode on täielikult roostevabast terasest AISI 304 konstruktsiooniga, pimedate ustega, kahe eraldi siseruumiga, mille netomaht on 625 liitrit. Nii vasaku kui ka parema poole töötemperatuur on -2 +10 °C.

Üldised omadused:

- Gastronorm 2/1 kapid sügavusega 815 mm.
- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- riiulid (52 mm sammuga) ja juhikud roostevabast terasest AISI 304
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- hõlpsasti vahetatav monoblokk-külmutusüksus
- massiivse uksega mudelid SN-T klassi kondensaatoriga (max +43°C)
- külmutusgaas R290 (propaan)
- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga

- temperatuuri ja määrdunud kondensaatori häire juhtimine
- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon
- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus
- automaatne kuuma gaasi sulatamine
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustamine kuuma gaasi toru abil
- sisemine valgustus
- võtmelukkk
- isesulgevad ukSED 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.

Mitat

| | |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 1500x815x2080 mm |
| Dimensioni imballo | 1540x880x2235 mm |

Tietolehti

| | |
|-------------------------|---------------|
| Alimentazione | Elektriline |
| Amperaggio | 2.9 A |
| Capacità | 1400 Lt |
| Capacità netta | 1250 Lt |
| Classe energetica | C |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso | 232 kg |
| Peso lordo | 255 kg |
| Potenza Elettrica | 0,23 kW |
| Potenza frigorifera | 0.812 kW |
| Refrigerazione | ventileeritud |
| Sbrinamento | automaatne |
| Temperatura d'esercizio | -2 +10 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Vakiovarusteet

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide
INOX per ciascuna porta