

Turska: 1045100331974

## Roostevabast terasest kahekordne temperatuurikapp 3 uksega 2300 liitrit -2 +10°C / -2 +10°C



### Kuvaus

Toode on täielikult roostevabast terasest AISI 304 konstruktsiooniga, pimedate ustega, kahe eraldi siseruumiga, millest üks mahutab 1365 liitrit ja teine 625 liitrit. Nii vasaku kui ka parema poole töötemperatuur on -2 +10 °C. Kuna tootel on kaks töötemperatuuri, on sellel ka kaks energiaklassi. Energiaklass positiivse temperatuuri korral: C, energiaklass negatiivse temperatuuri korral: D.

Üldised omadused:

- Gastronorm 2/1 kapid sügavusega 815 mm.
- ümardatud servadega ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- roostevabast terasest AISI 304 riiulid (sammuga 52 mm) ja juhikud.
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- hõlpsasti vahetatav monoblokk-külmutusüksus
- kahekordse külmutusseadmega

- SN-T klassi kondensaatoriga (max. +43°C) tahke uksega mudelid, mis on varustatud SN-T klassi kondensaatoriga (max. +43°C)
- külmutusgaas R290 (propaan)
- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga
- temperatuuri ja määrdunud kondensaatori häire juhtimine
- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon
- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus
- automaatne kuuma gaasi sulatamine
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustamine kuuma gaasi toru abil
- sisemine valgustus
- võtmelukk
- isesulgevad uksed 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

**NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.**

### Mitat

Dimensioni esterne	2250x815x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

### Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	3.73 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	1990 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	335 kg
Peso lordo	357 kg
Potenza Elettrica	0,6 kW
Potenza frigorifera	1.119 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C

Voltaggio	230 V
-----------	-------

### **Vakiovarusteet**

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--