

Turska: 1045100331975

Roostevabast terasest topelt temperatuuriga külmkapp 3 ust 2300 liitrit -2 +10°C / -10 -22°C



Kuvaus

Tootel on täielikult roostevabast terasest AISI 304 konstruktsioon, pimedate ustega, kaks eraldi siseruumi, millest üks mahutab 1365 liitrit ja teine 625 liitrit. Vasakpoolse külje töötemperatuur on -10 -22 °C ja parempoolse külje töötemperatuur on -2 +10 °C. Kuna tootel on kaks töötemperatuuri, on tal ka kaks energiaklassi. Energiaklass positiivsel temperatuuril: D, energiaklass negatiivsel temperatuuril: F.

Üldised omadused:

- Gastronorm 2/1 kapid sügavusega 815 mm.
- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- roostevabast terasest AISI 304 riiulid (sammuga 52 mm) ja juhikud.
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- hõlpsasti vahetatav monoblokk-külmutusüksus
- kahekordse külmutusseadmega

- SN-T klassi kondensaatoriga (max. +43°C) tahke uksega mudelid, mis on varustatud SN-T klassi kondensaatoriga (max. +43°C)
- külmutusgaas R290 (propaan)
- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga
- temperatuuri ja määratud kondensaatori häire juhtimine
- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon
- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus
- automaatne kuuma gaasi sulatamine
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustamine kuuma gaasi toru abil
- sisemine valgustus
- võtmelukkk
- isesulgevad uksed 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.

Mitat

Dimensioni esterne	2250x815x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	5.81 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	1990 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	346 kg
Peso lordo	368 kg
Potenza Elettrica	0,9 kW
Potenza frigorifera	1.306 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C

Voltaggio	230 V
-----------	-------

Vakiovarusteet

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--