

Turska: 1045200106374

**Külmkapp sügavusega 85 cm roostevabast terasest 1 uks 2 eraldi uksega
700 l -2 +10°C / -2 +10°C / -2 +10°C**



Kuvaus

Toote konstruktsioon on täielikult roostevabast terasest AISI 304, pimedate ustega, kahe eraldi sisemusega, mõlemad mahutavusega 300 l. Nii ülemise kui ka alumise osa töötemperatuur on -2 +10 °C.

Üldised omadused:

- Gastronorm 2/1 kapid 850 mm sügavusega.
- ümardatud servadega ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- riiulid (52 mm sammuga) ja juhikud roostevabast terasest AISI 304
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- kergesti vahetatav puhvrikülmik
- massiivse uksega mudelid SN-T klassi kondensaatoriga (max +43°C)
- külmutusgaas R290 (propaan)
- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga

- temperatuuri ja määrdunud kondensaatori häire juhtimine
- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon
- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus
- automaatne sulatamine takisti abil
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustumine isereguleeriva takistiga
- sisemine valgustus
- lukustus võtmetega
- isesulgevad ukSED 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.

Mitat

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	3 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	600 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	162 kg
Peso lordo	174 kg
Potenza Elettrica	0,62 kW
Potenza frigorifera	0.64 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione

2 griglie plastificate GN2/1 con guide
INOX per ciascuna porta