

Turska: 1045200106375

**Külmkapp kahe temperatuuriga sügavus 85 cm roostevabast terasest 1 uks
2 eraldi uksega 700 lt -2 +10°C / -10 -22°C**



Kuvaus

Toode on täielikult roostevabast terasest AISI 304 konstruktsiooniga, pimedate ustega, kahe eraldi 300-liitrise sisemusega. Ülemise osa töötemperatuur on 2 +10 °C ja alumise osa -10 -22 °C. Kuna tootel on kaks töötemperatuuri, on sellel ka kaks energiaklassi. Energiaklass positiivsel temperatuuril: B, energiaklass negatiivsel temperatuuril: E.

Üldised omadused:

- Gastronorm 2/1 kapid 850 mm sügavusega.
- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline poliüuretaanisolatsioon
- roostevabast terasest AISI 304 riiulid (sammuga 52 mm) ja juhikud.
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- kergesti vahetatav puhvrikülmutusüksus
- massiivse uksega mudelid SN-T klassi kondensaatoriga (max +43°C)
- külmutusgaas R290 (propaan)

- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga
- temperatuuri ja määrdunud kondensaatori häire juhtimine
- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon
- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus
- automaatne sulatamine takisti abil
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustumine isereguleeriva takistiga
- sisemine valgustus
- lukustus võtmetega
- isesulgevad uksed 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.

Mitat

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	4 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	600 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	167 kg
Peso lordo	179 kg
Potenza Elettrica	0,69 kW
Potenza frigorifera	0.63 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	2 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--