

Turska: 1045200209974

Külmkapp topeltemperatuuriga sügavus 85 cm roostevabast terasest 2 eraldi ust 1400 lt -2 +10°C / -2 +10°C / -2 +10°C



Kuvaus

Toode on täielikult roostevabast terasest AISI 304 konstruktsiooniga, pimedate ustega, kahe eraldi 625-liitrise sisemusega. Nii vasak- kui ka paremal pool on töötemperatuur -2 +10°C.

Üldised omadused:

- 2/1 Gastronorm kapid 850 mm sügavused.
- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- riiulid (52 mm sammuga) ja juhikud roostevabast terasest AISI 304
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- kergesti vahetatav puhvrikülmik
- massiivse uksega mudelid SN-T klassi kondensaatoriga (max +43°C)
- külmutusgaas R290 (propan)
- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga
- temperatuuri ja määratud kondensaatori häire juhtimine

- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon
- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus
- automaatne sulatamine takisti abil
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustumine isereguleeriva takistiga
- sisemine valgustus
- lukustus võtmetega
- isesulgevad uksed 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.

Mitat

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	2.9 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	232 kg
Peso lordo	255 kg
Potenza Elettrica	0,46 kW
Potenza frigorifera	0.812 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

--	--

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide
INOX per ciascuna porta