

Turska: 1045200209975

Külmkapp topelttemperatuuriga sügavus 85 cm roostevabast terasest 2 eraldi ust 1400 lt -2 +10°C / -10 -22°C



Kuvaus

Toode on täielikult roostevabast terasest AISI 304 konstruktsiooniga, pimedate ustega, kahe eraldi 625-liitrise sisemusega. Vasakpoolse külje töötemperatuur on -2 +10°C, parema külje -10 -22°C. Kuna tootel on kaks töötemperatuuri, on sellel ka kaks energiaklassi. Energiaklass positiivsel temperatuuril: C, energiaklass negatiivsel temperatuuril: F.

Üldised omadused:

- Gastronorm 2/1 kapid 850 mm sügavusega.
- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- roostevabast terasest AISI 304 riiulid (sammuga 52 mm) ja juhikud.
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- kergesti vahetatav puhvrikülmutusüksus
- massiivse uksega mudelid SN-T klassi kondensaatoriga (max +43°C)
- külmutusgaas R290 (propaan)

- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga
- temperatuuri ja määratud kondensaatori häire juhtimine
- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon
- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus
- automaatne sulatamine takisti abil
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustumine isereguleeriva takistiga
- sisemine valgustus
- lukustus võtmetega
- isesulgevad uksed 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.

Mitat

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	4.98 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	245 kg
Peso lordo	265 kg
Potenza Elettrica	0,8 kW
Potenza frigorifera	1 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide
INOX per ciascuna porta