

Turska: 10601248354002

**Ventileeritav külmutusega pagaritöökoha letis must +3 +5°C 195,5x90x119,1h
cm madal esikülg**



Kuvaus

Pingil on järgmised omadused:

- Väike jalajälg (sügavus ainult 900 mm)
- Sobib ideaalselt paigaldamiseks kitsad ruumid
- Sirge ülemine konstruktsioon sirge panoraamkarastatud klaas ja ümberpööratav esiklaas
- Tehnoloogia, disain ja tootmine "Made in Italy"
- Lihtne paigaldus
- Madal energiatarbimine
- Madal keskkonnamõju
- Paak on valmistatud ilma CFC-deta

- Ventileeritav jahutus
- Kuumaõhuklaasiga hõgustumisvastane süsteem. Väljapandud toodete nähtavus on tagatud igal ajal ja igas ilmastikuolukorras.

Toode on varustatud ka järgmistega:

- Madalad isoleeritud küljed (paksus 40 mm)
- külgpaneelid, mis on ette valmistatud riiulite vahekinnituseks
- Elektrooniline juhtpaneel
- Roostevabast terasest väljapanekupind koos vedelikukogumise süsteemiga
- Roostevabast terasest tööpind
- Kondensaadi aurustussahtel automaatne
- Stop sulatamine

Mitat

Dimensioni esterne	1955x900x1191 mm
--------------------	------------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	3.3 A
Potenza Elettrica	0,81 kW
Superficie espositiva	1.24 Mq
Temperatura d'esercizio	+3 +5 °C