

Turska: 10601249054029

**Oranž ventileeritav külmutusega pagaritöökoha letis +3 +5°C
133x100x119,1h cm madal esikülg**



Kuvaus

Pingil on järgmised omadused:

- Väike jalajälg (sügavus ainult 1000 mm)
- Sobib ideaalselt paigaldamiseks kitsad ruumid
- Karastatud ülemine konstruktsioon sirge panoraamkarastatud klaas ja ümberpööratav esiklaas
- Tehnoloogia, disain ja tootmine "Made in Italy"
- Lihtne paigaldus
- Madal energiatarbimine
- Madal keskkonnamõju
- Paak on valmistatud ilma CFC-deta

- Ventileeritav jahutus
- Kuumaõhuklaasiga hõgustumisvastane süsteem. Väljapandud toodete nähtavus on tagatud igal ajal ja igas ilmastikuolukorras.

Toode on varustatud ka järgmistega:

- Madalad isoleeritud küljed (paksus 40 mm)
- külgpaneelid, mis on ette valmistatud riiulite vahekinnituseks
- Elektrooniline juhtpaneel
- Roostevabast terasest väljapanekupind koos vedelikukogumise süsteemiga
- Roostevabast terasest tööpind
- Kondensaadi aurustussahtel automaatne
- Stop sulatamine

Mitat

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dimensioni esterne | 1330x1000x1191 mm |
|--------------------|-------------------|

Tietolehti

| | |
|-------------------------|-------------|
| Alimentazione | Elektriline |
| Amperaggio | 2.9 A |
| Potenza Elettrica | 0,71 kW |
| Superficie espositiva | 0.95 Mq |
| Temperatura d'esercizio | +3 +5 °C |