

Turska: 10601249154001

**Külmutuslaud kondiitritoodete pagaritööstusele ventileeritav punane +3+5°C  
152x100x119,1h cm madal esikülg**



## Kuvaus

Lülitil on järgmised omadused

- Väike jalajälg (sügavus ainult 1000 mm)
- Sobib ideaalselt paigaldamiseks kitsad ruumid
- Karastatud ülemine konstruktsioon sirge panoraamkarastatud klaas ja ümberpööratav esiklaas
- Tehnoloogia, disain ja tootmine "Made in Italy"
- Lihtne paigaldus
- Madal energiatarbimine
- Madal keskkonnamõju
- Paak on valmistatud ilma CFC-deta

- Ventileeritav jahutus
- Kuumaõhuklaasiga hõgustumisvastane süsteem. Väljapandud toodete nähtavus on tagatud igal ajal ja igas ilmastikuolukorras.

Toode on varustatud ka järgmistega:

- Madalad isoleeritud küljed (paksus 40 mm)
- külgpaneelid, mis on ette valmistatud vaheriuli kinnitamiseks
- Elektrooniline juhtpaneel
- Roostevabast terasest väljapanekupind koos vedelikukogumise süsteemiga
- Roostevabast terasest tööpind
- Kondensaadi aurustussahtel automaatne
- Stop sulatamine

### Mitat

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dimensioni esterne | 1520x1000x1191 mm |
|--------------------|-------------------|

### Tietolehti

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Alimentazione           | Elektriline |
| Amperaggio              | 3.2 A       |
| Potenza Elettrica       | 0,784 kW    |
| Superficie espositiva   | 1.09 Mq     |
| Temperatura d'esercizio | +3 +5 °C    |