

Turska: 111890021242842

Gaasiga töötav praeplaat soonikplaat 4 kW 30x60x28h cm



Kuvaus

Counter-top gaasipraaditops, ribiplaat, roostevabast terasest konstruktsioon. Termokõvakindlast plastist nupud.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus tänu suure tõhususega stabiliseeritud leegipõletile, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel. Süütamine sädemejooksu abil, elektrivarustus 230 V 1 faas + neutraal.

Paks keeduplaat ümardatud servadega ja keevitatud pritsmekate lihtsaks puhastamiseks. Kaldane plaat, mis on suunatud rasva äravooluava poole, mis on ühendatud küpsetuspinnaga all asuva mahutiga. **Standardset varustatud rasva äravoolusahliga.**

Varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab reguleerida leeki maksimaalselt kuni minimaalselt ja võimaldab frittopilti kuni 300°C. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsena.

Laserlõikega viimistlus, mis tagab topside "pealt-alla" kombineerimise ja topside omavahelise

sidumise.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Mitat

Dimensioni esterne	300x600x280 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	21 kg
Potenza Elettrica	0,10 kW
Potenza Gas	4 kW
Temperatura d'esercizio	+50 +300 °C