

Turska: 111900011002834

Töölaudade elektriline praeplaat siledaplaat 7,2 kW 60x60x28h cm



Kuvaus

Elektriline countertop praadimisplaat, roostevabast terasest konstruktsioon. Nupud on valmistatud atermilisest materjalist, mille serval on funktsionaalne siiditrükk.

Kütmine **roostevabast terasest mantliga torukütteelementide** abil, mis on otsekontaktis küpsetusplaadiga. Kuumutusplaadi temperatuuri reguleerimine termostaadi abil. Töötemperatuurid vahemikus 90 °C kuni 300 °C. Ohutustermostaat, mis on käsitsi lähtestatav seadme rikke korral.

Üks suur ja paks plaat, mis on optimaalse soojusülekanne saavutamiseks töödeldud **sileda pinnaga. Keevitatud pritsmekate**. Plaat on paigaldatud **kergelt kallutatud**, et rasv saaks voolata äravoolu suunas.

Silea küpsetusplaat.

Roostevabast terasest AISI 304 tööpind, millel on suure raadiusega ümardatud servad lihtsaks puhastamiseks. Roostevabast terasest esi-, kül- ja tagapaneelid.

Suur auk toiduvalmistamispinnal rasva äravooluks toiduvalmistamispinna all asuvasse mahutisse. Rasva kogumise mahuti **on komplektis**.

Laserlõikega viimistletud pealispindade "pealt-alla" ühendamise ja omavahelise sidumise tagamiseks.

Mitat

| | |
|--------------------|----------------|
| Dimensioni esterne | 600x600x280 mm |
|--------------------|----------------|

Tietolehti

| | |
|-------------------------|-------------|
| Alimentazione | Elektriline |
| Potenza Elettrica | 7,2 kW |
| Temperatura d'esercizio | +90 +300 °C |
| Voltaggio | 400 V |