

Turska: 111900061002834

## Elektriline countertop-frittimislaud 1/2 sile 1/2 soonega plaat 7,2 kW 60x60x28h cm



### Kuvaus

Elektriline countertop praadimisplaat, roostevabast terasest konstruktsioon. Nupud on valmistatud atermilisest materjalist, mille serval on funktsionaalne siiditrükk.

Kütmine **roostevabast terasest mantliga torukütteelementide** abil, mis on otsekontaktis küpsetusplaadiga. Kuumutusplaadi temperatuuri reguleerimine termostaadi abil. Töötemperatuurid vahemikus 90 °C kuni 300 °C. Ohutustermostaat, mis on käsitsi lähtestatav seadme rikke korral.

**Üks suur, paks plaat**, mis on töödeldud sileda pinnaga optimaalse soojusülekanne tagamiseks. **Keevitatud pritsmekate**. Nutilise plaadi soonte geomeetria on selline, et seda saab puhastada löikamiseks kasutatava sileda kaabitsaga. Plaat on paigaldatud pliidiplaadile **kerge nurga** all, et rasv saaks voolata äravoolu suunas.

**Keeduplaat 1/2 sile 1/2 soonega.**

Roostevabast terasest AISI 304 tööplaat, mille ümardatud servad on suure raadiusega, et seda oleks lihtne puhastada. Roostevabast terasest esi-, külj- ja tagapaneelid.

Suur auk toiduvalmistamispinnal rasva äravooluks toiduvalmistamispinna all asuvasse mahutisse. Rasva kogumise mahuti **on komplektis**.

Laserlõikega viimistletud pealispindade "pealt-alla" ühendamise ja omavahelise sidumise tagamiseks.

### Mitat

Dimensioni esterne	600x600x280 mm
--------------------	----------------

### Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Potenza Elettrica	7,2 kW
Temperatura d'esercizio	+90 +300 °C
Voltaggio	400 V