

Turska: 11215000042016

## 4-põletikuga gaasipliit pilootleegiga ja ventileeritava elektriahjuga 80x70x85h cm



### Kuvaus

4-põletikuga gaasipliit ventileeritava elektriahjuga, roostevabast terasest konstruktsioon. Vormitud, kahekordse seinaga ahjuuks ja tugev käepide. Termokindlad plastist nupud.

Kütmine **veekindlate põletite abil, millel on stabiliseeritud leek ja pealmine kroon**, millel on erinevad võimsused(**6,2 kw ja 8,5 kw**).

Iga põleti on varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab võimsust reguleerida maksimaalsest kuni minimaalse võimsuseni. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida hoiab aktiivsena pilootpõleti leek.

Põrandaruudud ja põletid on valmistatud **RAAF matt emailitud malmist**, mis on leeliste, hapete ja tulekindlad.

Põrandaruudud paiknevad ümardatud servadega vormitud basseinil, mis tagab lihtsa puhastamise ja kaitseb ülevoolavate vedelike eest.

Vormitud ümarate roostevabast terasest servadega valamud, mis asuvad põletite all ja on puhastamiseks kergesti eemaldatavad.

**Ventilatsiooniga 1/1 GN elektriahi.** Eemaldatav roostevabast terasest ahjuriil. Paksust terasest ahjupõrand, mis on tugevdatud ribidega.

**Küpsetuskambri ja ahju ukse isolatsioon** on tagatud kõrge temperatuurikindlusega keraamilise kiu kihiga.

Ahju kütmine spetsiaalsete kõrge temperatuurikindlusega terasest küttekehade abil, mis on paigutatud põhja alla ja küpsetuskambri lakke. Õhu liikumine on tagatud roostevabast terasest ventilaatoriga, mida ajab võimas elektrimootor.

Võimalus valida erinevaid kütmissviise, nii staatiline kui ka ventilatsiooniline, nii altpoolt ja grillrestist lähtuv difusioonküte kui ka globaalne küte.

Varustatud termostaadiga, mis võimaldab reguleerida temperatuuri **vahemikus 90°C kuni 300°C**. Käsitsi nullistatav turvatermostaat ülekuumenemise vastu.

Laserlõikega viimistlus, et tagada topside "peast-peast" kombineerimine ja topside omavaheline sidumine.

**Reguleeritava kõrgusega** roostevabast terasest jalad.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

## Mitat

Dimensiooni esteerne	800x700x850 mm
----------------------	----------------

## Tietolehti

Alimentazione	Elektriline, Gaas
Peso	125 kg
Potenza Bruciatori	6,2 (x2) kW, 8,5 (x2) kW
Potenza Forno	3.65 kW
Potenza Gas	29,4 kW
Temperatura d'esercizio	+90 +300 °C
Voltaggio	400 V