

Turska: 112180021702016

**2-põletikuga gaasipliit pilootleegiga ja malmist keeduplaadiga 20,7 kW
80x70x85h cm.**



Kuvaus

2-põletikuga gaasipliit malmist keeduplaadiga, roostevabast terasest konstruktsioon. Nupud termokindlast plastmassist.

Paksust malmist keeduplaadist ümarate nurkadega, mis on valmistatud ühest valuplaadist. Eemaldatav keskne ümmargune sisestus. Keskne ümmargune roostevabast terasest põleti, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel. Maksimaalne temperatuur umbes 500 °C kõige kuumemas keskpunktis ja seejärel väheneb servade suunas diferentseeritud isotermiliste tsoonide kaudu.

Kütmine **veekindlate põletite abil, millel on stabiliseeritud kattuva leegiga** eri võimsusega (**6,2 kw ja 8,5 kw**).

Iga põleti on varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab reguleerida võimsust maksimaalsest kuni minimaalse võimsuseni. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida hoiab aktiivsena pilootpõleti leek.

Põrandaruudud ja põletid on valmistatud **RAAF matt emailitud malmist**, mis on leeliste, hapete ja tulekindlad.

Põrandaruudud paiknevad ümardatud servadega vormitud alusele, mis tagab lihtsa puhastamise ja kaitseb ülevoolavate vedelike eest.

Vormitud ümarate roostevabast terasest servadega valamud, mis asuvad põletite all ja on puhastamiseks kergesti eemaldatavad.

Laserlõikega viimistletud pinnad, et tagada pinnade "pealt-alla" kombineerimine ja omavaheline sidumine.

Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Testitud metaani- või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Lisatarvikud saadaval **soovi korral**.

Mitat

Dimensioni esterne	800x700x850 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	80 kg
Potenza Bruciatori	6 (x1) kW, 6,2 (x1) kW, 8,5 (x1) kW
Potenza Gas	20,7 kW