

Turska: 112190001732020

**4-põletikuga gaasipliit pilootleegiga malmist keeduplaadiga ja gaasiahjuga
42,9 kW 120x70x85h cm**



Kuvaus

4-põletikuga gaasipliit malmist keeduplaadiga ja gaasiahjuga, roostevabast terasest konstruktsioon. Vormitud, kahekordse seinaga ahjuuks ja tugev käepide. Termokindlast plastikust nupud.

Paksust malmist keeduplaadist ümarate nurkadega, mis on valmistatud ühest valust. Eemaldatav keskne ümmargune sisestus. Roostevabast terasest ümmargune keskne põleti, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel. **Maksimaalne temperatuur ca 500°C** kõige kuumemas keskpunktis.

Kütmine **stabiliseeritud leegiga kattuvate kroonpõletite** abil, mis on erineva võimsusega (**6,2 kw ja 8,5 kw**).

Iga põleti on varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab võimsust reguleerida maksimaalsest kuni minimaalse võimsuseni. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida hoiab aktiivsena pilootpõleti leek.

Põrandaruudud ja põletid on valmistatud **RAAF matt emailitud malmist**, mis on leeliste, hapete ja tulekindlad.

Põrandaruudud paiknevad ümardatud servadega vormitud basseinil, mis tagab lihtsa puhastamise ja kaitseb ülevoolavate vedelike eest.

Vormitud ümarate roostevabast terasest servadega valamud, mis asuvad põletite all ja on puhastamiseks kergesti eemaldatavad.

2/1 GN gaasiahi ja avatud kamber. Eemaldatav roostevabast terasest ahjuruut. Paksust terasest ahjupõrand, mis on tugevdatud ribidega.

Küpsetuskambri ja ahju ukse isolatsioon on tagatud kõrge temperatuuri suhtes vastupidava keraamilise kiu kihiga.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus tänu suure jõudlusega stabiliseeritud leegipõletile koos integreeritud hajutiga, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel.

Ahjupõleti on varustatud termostaatilise ohutusgaasiventilliga, mis võimaldab reguleerida temperatuuri kuni 300 °C. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsena.

Laserlõikega viimistletud ülemine osa, mis tagab "pealt-alla" ja ülemiste osade omavahelise seotuse.

Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Mitat

Dimensioni esterne	1200x700x850 mm
--------------------	-----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	170 kg
Potenza Bruciatori	6 (x1) kW, 6,2 (x2) kW, 8,5 (x2) kW
Potenza Gas	42,9 kW