

Turska: 112190021722016

**2-põletikuga gaasipliit pilootleegiga malmist keeduplaat ja gaasipliit 28,2 kW
80x70x85h cm**



Kuvaus

2-põletikuga gaasipliit malmist plaadiga ja gaasiahjuga, roostevabast terasest konstruktsioon. Vormitud, kahekordse seinaga ahjuuks ja tugev käepide. Termokindlast plastikust nupud.

Paksust malmist küpsetusplaat ümardatud nurkadega, mis on valmistatud ühest valust. Eemaldatav keskne ümmargune lisa. Roostevabast terasest ümmargune keskne põleti, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel. **Maksimaalne temperatuur umbes 500 °C** kõige kuumemas keskpunktis ja seejärel diferentseeritud isotermiliste tsoonide kaudu servade suunas langev temperatuur.

Kütmine **veekindlate põletite abil, millel on stabiliseeritud kattuva leegiga** eri võimsusega (**6,2 kw ja 8,5 kw**).

Iga põleti on varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab reguleerida võimsust maksimaalsest kuni minimaalse võimsuseni. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida hoiab aktiivsena pilootpõleti leek.

Põrandaruudud ja põletid on valmistatud **RAAF matt emailitud malmist**, mis on leeliste, hapete ja tulekindlad.

Põrandaruudud paiknevad ümardatud servadega vormitud basseini, mis tagab lihtsa puhastamise ja kaitseb ülevoolavate vedelike eest.

Vormitud ümarate roostevabast terasest servadega valamud, mis asuvad põletite all ja on puhastamiseks kergesti eemaldatavad.

2/1 GN gaasiahi. Eemaldatav roostevabast terasest ahjuruut. Paksust terasest ahjupõrand, mis on tugevdatud ribidega.

Küpsetuskambri ja ahju ukse isolatsioon on tagatud kõrgele temperatuurile vastupidava keraamilise kiu kihiga.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus tänu suure jõudlusega stabiliseeritud leegipõletile koos integreeritud hajutiga, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel.

Ahjupõleti on varustatud termostaatilise ohutusgaasiventilliga, mis võimaldab reguleerida temperatuuri kuni 300 °C. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsesena.

Laserlõikega viimistletud ülemine osa, mis tagab ülemiste osade "peast-peast" kombineerimise ja omavahelise sidumise.

Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Mitat

Dimensioni esterne	800x700x850 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	130 kg
Potenza Bruciatori	6 (x1) kW, 6,2 (x1) kW, 8,5 (x1) kW
Potenza Gas	28,2 kW