

Turska: 112290010622844

2-plaadiline töölauda induktsiooniga elektripliit 10 kW 40x70x25h cm



Kuvaus

2-põletikune elektriline induktsioonpliit, roostevabast terasest konstruktsioon. Atermilisest materjalist nupud, mille serval on funktsionaalne serigraafia.

6 mm paksune mustast keraamilisest klaasist pealisplaat. **27 x 27 cm ruudukujulised kiirgusvööndid**, mis on kinnitatud klaasi alla ja mida reguleeritakse potentsiomeetriga 9 võimsusastmega. Soojendusvõimsuse pidev reguleerimine. **Klaasi all olev** näidik, mis näitab seatud võimsustaset ja kuvab võimalikke veamärke. Sensori abil toimiv kaitse ülekuumenemise eest kuiva panniga töötamise korral. Poti kohaloleku tuvastamise andur. Pannituvastuse andur, mille läbimõõt on alla 12 cm.

20/10 paksune AISI 304 roostevabast terasest tööpind, millel on suure raadiusega ümardatud servad lihtsaks puhastamiseks. Roostevabast terasest esikate.

Võimalus töötada **mis tahes tüüpi induktsioonpanniga, mis sobib induktsioonpõletamiseks:** rauast, malmist või muust ferromagnetilisest materjalist. Pidev energiakogus, isegi kui kasutatakse erineva kujuga söögiriistu.

Märkimisväärne **aja- ja energiasääst**, kuna **toiduvalmistamise aeg ja energiakulu on poole lühem** kui tavapärastel toiduvalmistussüsteemidel. Parem töökeskkond tänu **väiksemale soojusejäätmete hulgale**.

Suurem ohutus kasutaja jaoks: ainult pannid kuumutatakse, samal ajal kui tööpind jääb külmaks. Seetõttu on põletusohu oluliselt väiksem.

Laseriga lõigatud töötasapinna viimistlus, et tagada töötasapindade "pea-aegu" kombinatsioon ja töötasapindade omavaheline sidumine.

Mitat

Dimensioni esterne	400x700x250 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Peso	23 kg
Potenza Elettrica	10 kW
Voltaggio	400 V