

Turska: 111890020212844

Lauagaasi praeplaat 7 Kw 40x70x25h cm



Kuvas

Counter-top gaasipraaditops, ribiplaat, roostevabast terasest konstruktsioon. Atermilisest materjalist nupud, mille serval on funktsionaalne serigraafia.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus **optimeeritud põlemisega 2-harulise põletiga**, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel, termostaadiga kraan 8 termopaigutusega turvapunktiga ja pilootleegiga. Temperatuuri reguleerimine **vahemikus 150°C kuni 315°C**. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida hoiab aktiivsena katsepõleti leek.

Ühtne, suure suurusega alandatud plaat, mis on valmistatud spetsiaalsest roostevabast terasest, mis võimaldab kütmise osas suurepäraselt soojusülekanne ja on **peegelpoleeritud**, et tagada mittekleepuvad omadused ja kiire puhastamine vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Ribitud plaat.

Kaldu tööpind rasva äravooluauku poole. **Suur auk küpsetuspinnal** rasva äravooluks **1,3-liitrisesse mahutisse**, mis asub küpsetuspinna enda all ja on **standardvarustuses**.

Vormitud roostevabast terasest AISI 304 tööpind, mille ümardatud servad tagavad lihtsa puhastamise. Roostevabast terasest esi-, külj- ja tagapaneelid.

Teflonkork, mis sulgeb äravooluklapi mis tahes õlikilega toiduvalmistamise jaoks, on saadaval **soovi korral**.

Laserlõikega viimistletud ülemine osa, et tagada ülemiste osade "peaga" haakumine ja omavaheline sidumine.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Mitat

Dimensioni esterne	400x700x250 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	32 kg
Potenza Gas	7 kW
Superficie	sooneline
Temperatura d'esercizio	+150 +315 °C