

Turska: 111900010622232

Elektriline lauaplaat siledaks langetatud plaat 10 kW 80x70x25h cm



Kuvas

Countertop praadimisplaat sileda alandatud plaadiga, roostevabast terasest konstruktsioon. Atermilisest materjalist nupud, mille serval on funktsionaalne siiditrükk.

Kuumutamine küpsetusplaadi alla paigutatud **kiirgussoojendite** abil. Termostaat keeduplaadi temperatuuri reguleerimiseks vahemikus 120°C kuni 320°C. Ohutustermostaat manuaalse lähtestamisega.

Ühtne, suure suurusega alandatud keeduplaat, mis on valmistatud spetsiaalsest, mehaaniliselt töödeldud roostevabast terasest, mille sileda viimistluse tõttu on soojuste ülekanne kuumutamise osas suurepärase ja mis on **peegelpoleeritud**, et tagada toidu mittekleepuvus ja kiire puhastamine vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kaks sõltumatut keedutsooni, mõlemal temperatuuriregulaatoriga.

Silea plaat.

Kaldu tööpind rasva äravooluauгу poole. **Suur auk keedupinnal** rasva äravooluks **2,9-liitrisesse mahutisse**, mis asub keedupinna enda all ja on **standardvarustuses**.

Vormitud roostevabast terasest AISI 304 tööpind, millel on ümardatud servad lihtsaks puhastamiseks. Roostevabast terasest esi-, külj- ja tagapaneelid.

Teflonkork, mis sulgeb äravooluklapi mis tahes õlikilega toiduvalmistamise jaoks, on saadaval **soovi korral**.

Laserlõikega viimistletud pealispind, et tagada pealispindade "peaga" kombineerimine ja pealispindade omavaheline sidumine.

Mitat

Dimensioni esterne	800x700x250 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Peso	58 kg
Potenza Elettrica	10 kW
Temperatura d'esercizio	+120 +320 °C
Voltaggio	400 V