

Turska: 112470061842016

Gaasipraaditops avatud kambriga alandatud plaat 1/2 sile 1/2 soonikuga 13,8 kW 80x70x85h cm



Kuvaus

Gaasiga praepealne lahtise sektsiooniga, roostevabast terasest konstruktsioon. Atermilisest materjalist nupud, mille serval on funktsionaalne serigraafia.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus **optimeeritud põlemisega 2-harulise põleti** abil, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel, termostaatiliselt reguleeritava 8-positsioonilise ohutustermopaari kraaniga ja pilootleegiga. Temperatuuri reguleerimine **vahemikus 150°C kuni 315°C**. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida hoiab aktiivsena katsepõleti leek.

Ühtne, suure suurusega alandatud plaat, mis on valmistatud spetsiaalsest roostevabast terasest, mis võimaldab kuumutamise seisukohalt suurepäraselt soojusülekannet ja on **peegelpoleeritud**, et tagada toidu mittekleepuvus ja kiire puhastamine vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kaks sõltumatut küpsetamistsooni, mõlemal on temperatuuri reguleerimine. **1/2 sileda ja 1/2 soonikplaadi**.

Tööpind on kallutatud ja suunatud rasva äravooluava poole. **Suur auk küpsetuspinnal** rasva äravooluks **1,3 liitri mahutavusega mahutisse**, mis asub küpsetuspinna enda all ja mis on **seadmega** kaasas.

Vormitud roostevabast terasest AISI 304 tööpind, mille ümardatud servad tagavad lihtsa puhastamise. Roostevabast terasest esi-, külg- ja tagapaneelid.

Teflonkork, mis sulgeb äravooluklapi mis tahes õlikilega toiduvalmistamise jaoks, on saadaval **soovi korral**.

Laserlõikega viimistletud ülemine osa, et tagada ülemiste osade "peaga" haakumine ja omavaheline sidumine.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Mitat

Dimensioni esterne	800x700x850 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	78 kg
Potenza Gas	13,8 kW
Superficie	sooneline/sileda
Temperatura d'esercizio	+150 +315 °C