

Turska: 112480060622016

Elektriline fritüüritops avatud kambriga alandatud plaat 1/2 sile 1/2 soonega 10 kW 80x70x85h cm



Kuvaus

Elektriline praepealne avatud sektsiooniga, roostevabast terasest konstruktsioon. Atermilisest materjalist nupud, mille serval on funktsionaalne serigraafia.

Kuumutamine küpsetusplaadi alla paigutatud **kiirguskütteelementide** abil. Termostaat keeduplaadi temperatuuri reguleerimiseks vahemikus 120°C kuni 320°C. Ohutustermostaat manuaalse lähtestamisega.

Ühtne, suure suurusega alandatud keeduplaat, mis on valmistatud spetsiaalsest roostevabast terasest, mis võimaldab kuumutamisel suurepärase soojusülekanne ja on **peegelpoleeritud**, et tagada mittekleepuvad omadused ja kiire puhastamine vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kaks sõltumatut küpsetamistsooni, mõlemal on temperatuuri reguleerimine.

Plaat 1/2 sileda ja 1/2 soonikuga.

Tööpind on kallutatud ja suunatud rasva äravooluava poole. **Suur auk küpsetuspinnal** rasva äravooluks **2,9-liitrisesse mahutisse**, mis asub küpsetuspinna all ja mis on **seadmega** kaasas.

Vormitud roostevabast terasest AISI 304 tööpind, mille ümardatud servad tagavad lihtsa puhastamise. Roostevabast terasest esi-, külj- ja tagapaneelid.

Teflonkork, mis sulgeb äravooluklapi mis tahes õlikilega toiduvalmistamise jaoks, on saadaval **soovi korral**.

Laserlõikega viimistletud pinnad, et tagada pealt-alla sobitamine ja pindade omavaheline sidumine.

Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Mitat

Dimensioni esterne	800x700x850 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Peso	75 kg
Potenza Elettrica	10 kW
Superficie	sooneline/sileda
Voltaggio	400 V