

Turska: 112630010242853

**Külmutatud kondiitritoodete müügilett sirged klaaspaneelid ventileeritavad punane +2 +6 °C 137,7x94x106,4h cm**



## Kuvaus

Tugevad küljed:

- Tehnoloogia, disain ja tootmine "Made in Italy";
- Kompaktsed mõõtmed (sügavus ainult 945 mm);
- Sobib ideaalselt igat tüüpi keskkonda;
- Madal energiatarbimine ja väike keskkonnamõju;
- Roostevabast terasest töö- ja väljapanekupind;
- Lihtsalt eemaldatavad roostevabast terasest väljapanekualused, mis tagavad lihtsa puhastamine;
- Lihtsalt eemaldatav ja kohandatav esi- ja külgiimistlus;
- Kuumaõhuklaasist hägustumisvastane süsteem;
- Valge eelvärvitud plekkvann (sobib toiduga kokkupuutumiseks koos kõrge rõhu all süstitud polüuretaanisolatsioon ilma keskkonnaohtliku CFC gaasita). keskkonnale (tihedus 40 kg/m<sup>3</sup>);
- Võib olla kanaliseeritud;

- Lihtne ja kohene paigaldus.
- Lehtmetailist külgpaneelid karastatud klaasist külgedega;
- Elektrooniline juhtpaneel;
- LED-valgustusega laelamp;
- Nr. 2 avatud kambrit, koos vahepealse riuliga;
- PTC-takistiga varustatud kondensaatorialus.

### Mitat

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 1377x940x1064 mm |
|--------------------|------------------|

### Tietolehti

| Alimentazione   | Elektriline   |
|---|---------------|
| Assorbimento a regime (dotazione standard)                | 0.41 kW       |
| Assorbimento all'avviamento (dotazione standard)          | 0.44 kW       |
| Classe climatica  | 3             |
| Frequenza   | 50 Hz         |
| Gas refrigerante  | R452A         |
| Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) | 0.013 kW      |
| Refrigerazione  | ventileeritud |
| Superficie espositiva                                     | 0.84 Mq       |
| Temperatura d'esercizio                                   | +2 +6 °C      |
| Voltaggio   | 220 V, 240 V  |