

Turska: 112630060242856

Ventileeritav sirge klaasist külmutuslaud kondiitritoodete müügilett koos vaheriuliga valge +2 +6 °C 137,7x94x122,4h cm



Kuvaus

Tugevad küljed:

- Tehnoloogia, disain ja tootmine "Made in Italy";
- Kompaktsed mõõtmed (sügavus ainult 945 mm);
- Sobib ideaalselt igat tüüpi keskkonda;
- Madal energiatarbimine ja väike keskkonnamõju;
- Roostevabast terasest töö- ja väljapanekupind;
- Lihtsalt eemaldatavad roostevabast terasest väljapanekualused, mis tagavad lihtsa puhastamine;
- Lihtsalt eemaldatav ja kohandatav esi- ja külgviimistlus;
- Kuumaõhuklaasist hägustumisvastane süsteem;
- Valge eelvärvitud plekkvann (sobib toiduga kokkupuutumiseks koos kõrge rõhu all süstitud polüuretaanisolatsioon ilma keskkonnaohtliku CFC gaasita). keskkonnale (tihedus 40 kg/m³);
- Võib olla kanaliseeritud;

- Lihtne ja kohene paigaldus.
- Lehtmetailist külgspaneelid karastatud klaasist külgedega;
- Elektrooniline juhtpaneel;
- LED-valgustusega laelamp;
- 2 avatud kambrit, koos vahepealse riiuliga;
- 1 karastatud klaasist vaheriul;
- PTC-takistiga varustatud kondensaatorialus.

Mitat

Dimensioni esterne	1377x940x1224 mm
--------------------	------------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Assorbimento a regime (dotazione standard)	0.41 kW
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard)	0.44 kW
Classe climatica	3
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)	0.013 kW
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)	0.013 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Superficie espositiva	1.00 Mq
Temperatura d'esercizio	+2 +6 °C
Voltaggio	220 V, 240 V