

Turska: 112630060242861

**Ventileeritav sirge klaasist külmutuslaud 2 vaheriuliga valge +2 +6 °C  
222,7x94x138,4h cm**



## Kuvaus

Tugevad küljed:

- Tehnoloogia, disain ja tootmine "Made in Italy";
- Kompaktsed mõõtmed (sügavus ainult 945 mm);
- Sobib ideaalselt igat tüüpi keskkonda;
- Madal energiatarbimine ja väike keskkonnamõju;
- Roostevabast terasest töö- ja väljapanekupind;
- Lihtsalt eemaldatavad roostevabast terasest väljapanekualused, mis tagavad lihtsa puhastamine;
- Lihtsalt eemaldatav ja kohandatav esi- ja külgiimistlus;
- Kuumaõhuklaasist hägustumisvastane süsteem;
- Valge eelvärvitud plekkvann (sobib toiduga kokkupuutumiseks koos kõrge rõhu all süstitud polüuretaanisolatsioon ilma keskkonnaohtliku CFC gaasita). keskkonnale (tihedus 40 kg/m<sup>3</sup>);
- Võib olla kanaliseeritud;

- Lihtne ja kohene paigaldus.
- Lehtmetailist külgpaneelid karastatud klaasist külgedega;
- Elektrooniline juhtpaneel;
- LED-valgustusega laelamp;
- Nr. 2 avatud kambrit, koos vahepealse riuliga;
- 2 karastatud klaasist vaheriulit;
- PTC-takistiga varustatud kondensaatorialus.

## Mitat

Dimensioni esterne	2227x940x1384 mm
--------------------	------------------

## Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Assorbimento a regime (dotazione standard)	0.61 kW
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard)	0.66 kW
Classe climatica	3
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)	0.023 kW
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)	0.046 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Superficie espositiva	2.08 Mq
Temperatura d'esercizio	+2 +6 °C
Voltaggio	220 V, 240 V