

Turska: 112630060242861

**Ventileeritav sirge klaasist külmutuslaud 2 vaheriuliga valge +2 +6 °C
222,7x94x138,4h cm**



Kuvas

Tugevad küljed:

- Tehnoloogia, disain ja tootmine "Made in Italy";
- Kompaktsed mõõtmed (sügavus ainult 945 mm);
- Sobib ideaalselt igat tüüpi keskkonda;
- Madal energiatarbimine ja väike keskkonnamõju;
- Roostevabast terasest töö- ja väljapanekupind;
- Lihtsalt eemaldatavad roostevabast terasest väljapanekualused, mis tagavad lihtsa puhastamine;
- Lihtsalt eemaldatav ja kohandatav esi- ja külgviimistlus;
- Kuumaõhuklaasist hägustumisvastane süsteem;
- Valge eelvärvitud plekkvann (sobib toiduga kokkupuutumiseks koos kõrge rõhu all süstitud polüuretaanisolatsioon ilma keskkonnaohtliku CFC gaasita). keskkonnale (tihedus 40 kg/m³);
- Võib olla kanaliseeritud;

- Lihtne ja kohene paigaldus.
- Lehtmetailist külgpaneelid karastatud klaasist külgedega;
- Elektrooniline juhtpaneel;
- LED-valgustusega laelamp;
- Nr. 2 avatud kambrit, koos vahepealse riuliga;
- 2 karastatud klaasist vaheriulit;
- PTC-takistiga varustatud kondensaatorialus.

Mitat

| | |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 2227x940x1384 mm |
|--------------------|------------------|

Tietolehti

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Alimentazione | Elektriline |
| Assorbimento a regime (dotazione standard) | 0.61 kW |
| Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) | 0.66 kW |
| Classe climatica | 3 |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R452A |
| Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) | 0.023 kW |
| Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) | 0.046 kW |
| Refrigerazione | ventileeritud |
| Superficie espositiva | 2.08 Mq |
| Temperatura d'esercizio | +2 +6 °C |
| Voltaggio | 220 V, 240 V |