

Turska: 112820014202012

Gaasifritüür 1 bassein kapil 15 lt nähtavate juhtimisseadistega 40x70x85h cm



Kuvas

1-kambriline gaasifritüür kapil, roostevabast terasest konstruktsioon. Atermilisest materjalist nupud, mille serval on funktsionaalne serigraafia.

Õliküte **põlemisele optimeeritud roostevabast terasest põletite** abil, mis on varustatud paagisiseselt soojusvahetiga. Kütteelementide võimas ja kiire toimimine, et vältida temperatuuri langust, kui toode pannakse paaki.

15-liitrine paak, mis on varustatud 8-positsioonilise mehaanilise termostaatventiiliga, mis vastab 8 temperatuuritasemele **vahemikus 120°C kuni 190°C**. Turvalisus on tagatud termopaari abil, mida hoiab aktiivsena pilootpõleti leek. Täiendav ohutustermostaat.

Roostevabast terasest paak ja kauss, millel on ümarad servad, mis kalduvad äravooluaugu suunas ja on ühendatud roostevabast terasest kaussiga õli kogumiseks.

Õli voolab mahutist kraani kaudu sisemisse filtriga varustatud kogumiskaevu.

Kaitsekihiga kaetud teraskorvid ja roostevabast terasest kraanikaussi kate **on kaasas**.

Roostevabast terasest filtriga bassein, mis on **standardvarustuses**.

Vormitud roostevabast terasest AISI 304 tööpind lihtsaks puhastamiseks. Roostevabast terasest AISI 304 esikate. Külvalt sepietatud roostevabast terasest valamud.

Laserlõikega viimistletud pealispind, et tagada pealispindade "peaga" haakumine ja omavaheline sidumine.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Mitat

Dimensioni esterne	700x400x850 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Capacità vasca	15 Lt
Materiale	roostevaba teras
Peso	50 kg
Potenza Gas	15 kW

Vakiovarusteet

In dotazione	1 cesto per friggitrice - 1 bacinella olio con filtro
--------------	---